



INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚMY WINYLOWEJ PVC

TAŚMĘ WINYLOWĄ PVC ZALECA SIĘ STOSOWAĆ W WARUNKACH WEWNĘTRZNYCH, PRZED WSZYSTKIM W MAGAZYNACH I HALACH PRODUKCYJNYCH. JEST IDEALNA DO OZNAKOWANIA OBSZARÓW O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU WÓZKÓW WIDŁOWYCH I PODNOŚNIKÓW PALETOWYCH. ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁE OZNACZENIA, ELIMINUJĄC KONIECZNOŚĆ CZĘSTYCH NAPRAW I REGENERACJI.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

ABY ZAPEWNIĆ TRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ APLIKACJI TAŚMY, NALEŻY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ POWIERZCHNIĘ:

- CZYSZCZENIE** – POWIERZCHNIA MUSI BYĆ CAŁKOWICIE CZYSTA I SUCHA.
 - USUŃ WSZELKIE POZOSTAŁOŚCI STAREJ TAŚMY LUB FARBY.
 - UMYJ POWIERZCHNIĘ LETNIĄ WODĄ Z DETERGENTEM, ODTŁUŚĆ
 - W PRZYPADKU SILNYCH ZABRUDZEŃ UŻYJ ODPOWIEDNIEGO ROZPUSZCZALNIKA, A NASTĘPNIE ZMYJ JEGO POZOSTAŁOŚCI.
 - ZALECA SIĘ STOSOWANIE ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH O NISKIEJ ZAWARTOŚCI CHLORU, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZYZCZEPNOŚCIĄ.
- SUSZENIE** – POWIERZCHNIA POWINNA BYĆ CAŁKOWICIE SUCHA PRZED APLIKACJĄ TAŚMY. OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED MONTAŻEM.
- STAN POWIERZCHNI** – POWINNA BYĆ SPÓJNA, GŁADKA LUB POMALOWANA. UNIKAJ STOSOWANIA NA NIERÓWNYCH, SZORSTKICH POWIERZCHNIACH, LUŻNYCH CZĄSTKACH CZY USKOKU.

APLIKACJA TAŚMY

1. TEMPERATURA OTOCZENIA – APLIKACJĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ.
2. NAKŁADANIE – POWOLI ROZWIJAJ TAŚMĘ I DOCISKAJ JĄ DO POWIERZCHNI, ELIMINUJĄC PĘCHERZYKI POWIETRZA.
3. DOCISKANIE – PO NAŁOŻENIU PRZEJEDŹ PO POWIERZCHNI CIĘŻKIM PRZEDMIOTEM (NP. WAŁKIEM STAŁOWYM LUB INNYM CIĘŻKIM, OWAŁNYM NARZĘDZIEM), ABY UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ PRZYZCZEPNOŚĆ.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU

- NIE STOSOWAĆ NA ZEWNĄTRZ.
- NIE STOSOWAĆ JAKO TAŚMY DROGOWEJ – NIE JEST PRZYSTOSOWANA DO OBCIĄŻEŃ GENEROWANYCH PRZEZ CIĘŻARÓWKI, CIĄGNIKI SIODŁOWE, MASZYNY ROLNICZE ITP.
- UNIKAĆ MIEJSC, GDZIE NIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ TEMPERATURY POKOJOWEJ LUB APLIKOWAĆ NA SUCHO.
- NIE STOSOWAĆ W OBSZARACH Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI, NP. PALETAMI Z WYSTAJĄCYMI GWOŹDZIAMI.

PRZECHOWYWANIE

- ROLKI PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, NA PŁASKO.
- UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO.
- OPTIMALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA: TEMPERATURA 15°C - 28°C, WILGOTNOŚĆ 50%.

DODATKOWE ZALETY TAŚMY

- KOLOR TAŚMY JEST INTEGRALNYM ELEMENTEM MATERIAŁU – NIE ŚCIERA SIE
- PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANA TAŚMA ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁE I CZYTELNE OZNACZENIE.

PAMIĘTAJ: SKUTECZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ OZNAKOWANIA ZALEŻY OD POPRAWNEJ APLIKACJI ZGODNIE Z POWYŻSZYMI WSKAZÓWKAMI!

