

KARTA TECHNICZNA



Nazwa:

Altax FARBA DO METALU BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ 15 LAT OCHRONY

Przeznaczenie produktu: DO MALOWANIA POWIERZCHNI wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: metalowych, żeliwnych, aluminiowych, czy stalowych nierdzewnych, takich jak: ogrodzenia, meble, lampy, rynny, konstrukcje metalowe.

Farba nie jest zalecana do malowania powierzchni poziomych jak podłogi, schody i tarasy.

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

Stosowanie:

1. Usunąć wszystkie luźne fragmenty starych powłok malarskich oraz rdzy. Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, brudu, mchu czy glonów.
2. Po otwarciu produkt dokładnie wymieszać przez 2-3 minuty.
3. Nałożyć jedną warstwę i pozostawić do wyschnięcia.
4. Kolejną warstwę nałożyć po 4 h. Zalecane jest nałożenie 2-3 warstw, aby w pełni zabezpieczyć malowaną powierzchnię.

Zalecana liczba warstw: 2 lub 3

Wydajność przy 1 warstwie: 8 m² / 1L

Czas schnięcia: po 30 min. odporna na deszcz, druga warstwa już po 4 h.

Mycie narzędzi: woda.

Podkład nie jest wymagany. Farbę można stosować bezpośrednio na rdzę, jednak należy pozbyć się wszystkich luźnych fragmentów rdzy, czy starych powłok malarskich.

Powierzchnia pomalowana farbą renowacyjną może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w **pełni użytkowana** po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej.**

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie oficjalnego wzornika/wymalowania dostępnego w sklepie.
Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. **+10°C**, maks. **+25°C**.

Skład chemiczny: żywice akrylowe, środki pomocnicze i dodatki.

Przechowywanie: Produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

Informacje BHP i ppoż.: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

Utylizacja: Niektóre władze lokalne udostępniają specjalne punkty zbiórki zużytych farb. Nigdy nie wylewać farby do zlewów i kanalizacji, a także cieków wodnych lub dojść do szamb.

Środki ostrożności: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy.

Zawiera: (3-aminopropyl)trietoksylian, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/d.

LZO maksymalna zawartość: maks. 45 g/L.

Liczba kolorów: 13

Pojemności: 750 ml i 2,5 L

Zapach: łagodny, niedrażniący

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03
Więcej informacji na www.altax.pl