



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
chemia@kbm.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: KLEJ DO TAPET EXTREME 1200

**Klej do tapet na bazie modyfikowanej skrobi kukurydzianej
dyspersji PVA i dyspersji stearynowo - akrylowej oraz epoksysilanu**

ZASTOSOWANIE :

Klej do tapet

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: pasta
- Kolor: biały
- Zapach: charakterystyczny, octanowy
- Rozpuszczalność w wodzie: nieokreślona
- Wartość pH: 5,5 – 7,5 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 100 000 – 250 000 mPas w temp. (23+/-2 ° C)
- bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji)
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- Gęstość: 0,93 – 1,13 g/cm³

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe.

Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczania powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Professional. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, do powierzchni nie chłonnych zalecamy zastosowanie gruntu Primer Sealer Concetrate.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU

Po otwarciu pojemnika zawartość kleju należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji; kleju nie rozcieńczać; nanosić klej bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub pędzla malarskiego; nadmiar kleju usuwać wilgotną szmatką lub gąbką.

OPAKOWANIE:

- 10 kg, 2,5 kg – szczelnie zamknięte wiaderka

WYDAJNOŚĆ:

- 1 kg kleju ok. 5-6 m² powierzchni

PRZECHOWYWANIE:

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +30 °C, nie dopuścić do przemarzania.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.



WALLFIX[®]

EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



Masterline
professional quality

for your pleasure