



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu systemów spłukiwania pisuarów Geberit
- Do montażu pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe

- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w przewodnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu $\varnothing$ 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Możliwość dostosowania do pisuarów z głowicą tryskaczową przy pomocy akcesoriów

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Materiał	Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Kolanko przyłączeniowe R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Króciec dopływowy $\varnothing$ 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru
- Kolano odpływowe z PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Uszczelka $\varnothing$ 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy $\varnothing$ 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny
- Zestaw przedłużeń wsporników dystansowych Geberit Duofix
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm

- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóg do ściany tylnej
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm

- Trawers Geberit do mocowania pisuarów
- Trawers Geberit dopływu do pisuaru z głowicą tryskaczową

INFO

- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.616.00.2 Nowy	50	112–130	7.5

Nowy artykuł dostępny od 01.07.2025