

Pończocha jednoucha boczna



Pończocha jednoucha boczna

Podwójny splot wystopniowanej plecionki gwarantuje absolutną przyczepność na całej długości pończochy. Aluminiowe stożkowe zaciski chronią pończochy przed odpowiednim wejściem w wpusty i rury

Symbol	L mm całkowita	Ø mm zakres pracy	kN Siła zrywająca	kg
K5/10-15	600	10-15	3,4	0,10
K5/15-20	600	15-20	6,8	0,18
K5/20-25	600	20-25	6,8	0,20
K5/25-30	600	25-30	8,1	0,22
K5/30-40	600	30-40	11,7	0,31
K5/40-50	600	40-50	16,0	0,44
K5/50-60	600	50-60	16,0	0,50
K5/60-70	600	60-70	21,3	0,55

Pończocha dwuucha



Pończocha dwuucha

Podwójny splot wystopniowanej plecionki gwarantuje absolutną przyczepność na całej długości pończochy. Aluminiowe stożkowe zaciski chronią pończochy przed odpowiednim wejściem w wpusty i rury

Symbol	L mm całkowita	Ø mm zakres pracy	kN Siła zrywająca	kg
K6/10-15	600	10-15	3,4	0,10
K6/15-20	600	15-20	6,8	0,18
K6/20-25	600	20-25	6,8	0,20
K6/25-30	600	25-30	8,1	0,22
K6/30-40	600	30-40	11,7	0,31
K6/40-50	600	40-50	16,0	0,44
K6/50-60	600	50-60	16,0	0,50
K6/60-70	600	60-70	21,3	0,55

Pończocha dwuucha otwarta do „zszycia” na dowolnym odcinku kabla



Pończocha dwuucha otwarta do „zszycia” na kablu

Podwójny splot wystopniowanej plecionki gwarantuje absolutną przyczepność na całej długości pończochy. Aluminiowe stożkowe zaciski chronią pończochy przed odpowiednim wejściem w wpusty i rury

Symbol	L mm całkowita	Ø mm zakres pracy	kN Siła zrywająca	kg
K7/10-15	600	10-15	3,4	0,19
K7/15-20	600	15-20	6,8	0,29
K7/20-25	600	20-25	6,8	0,30
K7/25-30	1000	25-30	8,1	0,36
K7/30-40	1000	30-40	11,7	0,52
K7/40-50	1000	40-50	16,0	0,72
K7/50-60	1000	50-60	16,0	0,98
K7/60-70	1000	60-70	21,3	1,10
K7/70-90	1000	70-90	27,9	1,33
K7/90-110	1000	90-110	34,9	1,45