

MONTAŻ

Przed naklejeniem folii odtłuścić powierzchnię na którą ma zostać naklejona, środkami do tego przeznaczonymi, następnie dokładnie osuszyć. Folia powinna zostać naklejona na płaską, gładką powierzchnię.

Folie należy dociąć przed naklejeniem zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Wyjątkiem jest możliwość docięcia odstających elementów po naklejeniu. Do cięcia należy użyć ostrego narzędzia, np. noża do tapet lub nożyczek.

Naklejanie należy rozpocząć od jednej krawędzi, dokładnie dociskając do klejonej powierzchni, aby uniknąć powstawania bąbli lub nierówności.

Następnie stopniowo odklejać od podkładu, jednocześnie dociskając do powierzchni jak opisano powyżej, aż do momentu przyklejenia całego kawałka folii.

Następnie należy usunąć warstwę ochronną z wierzchu folii.

Podkład oraz warstwę ochronną należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

DEMONTAŻ

Aby usunąć folię należy użyć suszarki kierując strumień ciepłego powietrza na krawędź folii, a następnie stopniowo zdejmować z powierzchni.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Należy używać delikatnych środków czyszczących oraz materiału odpowiedniego do czyszczenia delikatnych elementów szklanych, np. ściereczki do okularów. **NIE SZOROWAĆ**