



KARTA CHARAKTERYSTYKI CX 80 USZCZELNIACZ KOMINKOWY

Aktualizacja 01-08-2016

Wersja 2.2

Strona 1 z 6

Sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) oraz 453/2010

1. Identyfikacja preparatu

1.1. Nazwa produktu

Uszczelniacz kominkowy

1.2. Nazwa handlowa

Uszczelniacz kominkowy

1.3. Zastosowanie

Wypełnianie ubytków i pęknięć w kominkach, piecach i rusztach.

1.4. Informacje dotyczące producenta

Adres:

CX-80 Polska sp.j

63-460 Nowe Skalmierzyce

Chotów 7a

Tel.0-62 7624607

Cx80@cx80.pl

2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Podstawowe zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 CLP

Substancja lub mieszanina nie jest niebezpieczna.

Elementy oznakowania: brak

2.2. Oznaczenie:

Oznakowanie nie jest wymagane.

Szczegółowe uzgodnienia charakterystyki:

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie

2.3. Inne zagrożenia

Brak danych.

3. Skład i informacja o składnikach

3.1. Skład chemiczny

Glinka kaolinowa, szkło wodne, włókna szklane, woda

3.2. Substancje niebezpieczne

Nazwa substancji	WE	numer CAS	stężenie
sól sodowa, kwas krzemowy	215-687-4	1344-09-8	10 – 25
sól potasowa, kwas krzemowy	215-199-1	215-199-1	2,5 - 10

dla skóry i oczu.

4. Pierwsza pomoc

4.1. W przypadku wdychania substancji

W razie utraty przytomności umieścić pacjenta do transportu w stabilnej pozycji bocznej.

4.2. W przypadku kontaktu ze skórą

Natychmiast przemyć wodą z mydłem i obficie spłukać.

4.3. W przypadku kontaktu z oczami

Przemywać natychmiast dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z lekarzem.

4.4. Po spożyciu

Nie powodować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Odpowiednie środki gaśnicze

CO₂, środki proszkowe, rozproszony strumień wody

Większe pożary zwalczać rozproszonym strumieniem wody lub pianą odporną na alkohol.

5.2. Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nie znane.

5.3. Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania

Nie znane.

5.4. Środki indywidualnej ochrony dla strażaków

Brak szczególnych zaleceń.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności

Stosować odzież ochronną. Nie dopuszczać osób bez zabezpieczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przeciekaniu produktu do ścieków, studni, piwnic. Rozcieńczać dużą ilością wody. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Metody oczyszczania

Substancję zebrać przy pomocy materiałów chłonnych (piasek, glina, cement). Zanieczyszczony materiał składować zgodnie z punktem 13.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

7.1. Postępowanie z preparatem

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

7.2. Magazynowanie

Nie ma specjalnych wymagań.

7.3. Wymagania szczególne

Opakowania powinny być szczelnie zamknięte.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

8.1. Kontrola narażenia

Patrz pkt. 7.

8.2. Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833)

8.3. Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów:

Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 86, poz. 394.

PN 74/Z-01001.00. Ochrona czystości powietrza-Terminologia i jednostki Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN Z-04008-7:2002/Az1:2004. Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

8.4. Środki ochrony osobistej

Stosować typowe środki ochrony przewidziane przy pracy z chemikaliami. Trzymać z daleka od jedzenia, napojów i paszy. Natychmiast usuwać zanieczyszczoną odzież. Myć ręce przed przerwami i na zakończenie pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

- dróg oddechowych
nie są wymagane,
- rąk

W przypadku krótkotrwałej pracy z produktem, max 15 min można używać rękawic z PVC lub z PE. W czasie dłuższej pracy stosować rękawice ochronne, dla których producent określił z jakimi substancjami chemicznymi mogą mieć kontakt. Ponieważ produkt jest mieszaniną różnych substancji powinno się, przed zastosowaniem rękawic, sprawdzić jaki jest czas penetracji, szybkość dyfuzji i degradacja zastosowanego materiału.

- oczu
szczelne okulary ochronne,
- skóry
ubranie ochronne.

9. Właściwości fizykochemiczne

wygląd	czarna pasta
zapach	słaby, charakterystyczny
pH	ok. 12
temperatura wrzenia (zakres wrzenia)	ok. 100°C (faza wodna)
temperatura topnienia (zakres topnienia)	brak danych
temperatura zapłonu	produkt niepalny
temperatura samozapłonu	produkt niepalny
palność	produkt niepalny
właściwości wybuchowe : dolna granica wybuchowości górna granica wybuchowości	produkt nie jest wybuchowy
właściwości utleniające	brak
gęstość względna	2,0 g/cm ³
rozpuszczalność w wodzie	całkowicie rozpuszczalny
lepkość	600 Pas
zawartość lotnych substancji organicznych	brak
zawartość halogenowych związków organicznych	brak
zawartość wody	9,1%
zawartość substancji stałych	86,8%

10. Stabilność i reaktywność

10.1. Stabilność

Produkt nie stwarza zagrożeń, jeżeli jest przechowywany i stosowany zgodnie z instrukcją.

10.2. Warunki, których należy unikać

Nie znane.

10.3. Materiały, których należy unikać

Nie znane.

10.4. Niebezpieczne produkty rozkładu

Istnieje niebezpieczeństwo powstawania toksycznych produktów pirolitycznych.

11. Informacje toksykologiczne

11.1. Narażenie oczu

Podrażnia oczy.

11.2. Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą

Podrażnia skórę i membrany uszne

11.3. Narażenie w przypadku wdychania

Nie określone.

11.4. Narażenie w przypadku połknięcia

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

11.5. Inne czynniki toksyczne

Nie znane.

12. Informacje ekologiczne

12.1. Wpływ na środowisko

Zapobiegać przedostaniu się nie rozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości do wód gruntowych, systemów wodnych i kanalizacyjnych.

Produkt zaliczany jest do substancji nieznacznie zanieczyszczających wodę.

12.2. Kumulacja

Brak danych.

13. Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638).

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) :

08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 10 – Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

15 01 – Odpady opakowaniowe (łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych.

14. Informacje o transporcie

Produkt nie podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844).

Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13.

Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami)

16. Informacje dodatkowe

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.