



Koncentrat czyszczący wykwitły i resztki cementu w obszarach zewnętrznych



Zawierający kwasy preparat o silnym działaniu czyszczącym do nalotów cementowych, wapiennych, resztek zapraw oraz wykwitów i uporczywych silnych zabrudzeń na wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzchniach, jak płytki i płyty ceramiczne, klinkier, mozaika, granit i płytki Cotto oraz kamień naturalny i sztuczny.

- Wyjątkowo skuteczne i szybkie działanie
- Intensywny zapach
- Do pierwszego czyszczenia nowo ułożonych okładzin ściennych i podłogowych na budowie

Uwaga: Powstające opary mogą powodować korozję metali. Należy zwrócić uwagę na stężenie zastosowanego produktu.

Zastosowanie	Do usuwania nalotów cementowych z nowo ułożonych okładzin oraz do czyszczenia zabrudzonych, użytkowanych powierzchni. Koncentrat Sopro ZA 703 może być stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzchniach, jak płytki i płyty ceramiczne, mozaika, okładziny i cegły klinkierowe, płyty Cotto, płyty z kamieni naturalnych i syntetycznych itp. Preparat zalecany do stosowania na zewnątrz z powodu silnego zapachu. W pomieszczeniach zalecamy stosowanie preparatu Sopro ZE 718.
Kolor	Jasnożółty
Gęstość	Ok. 1,1 g/cm ³
Składniki	Kwasy, < 5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze.
Wartość pH	< 2
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C
Zużycie	5-15 m ² / litr
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 5 lat od daty produkcji.
Opakowania	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), butelka 0,25 l (10 szt. w kartonie)
Właściwości	Dzięki zawartości aktywnych kwasów natychmiast rozpuszcza i szybko usuwa zabrudzenia. Preparat: • usuwa uporczywe zabrudzenia • do stosowania w obszarach zewnętrznych

Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Sposób użycia	Czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. Preparat Sopro ZA 703 rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 i przy pomocy szczotki nanieść na obrabianą powierzchnię, następnie ją wyszorować. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach proces czyszczenia powtórzyć. Po zakończeniu pracy powierzchnię dokładnie spłukać wodą.
Uwaga	Beton i płyty betonowe mogą być czyszczone z użyciem preparatu Sopro ZA 703, jednak należy zwrócić uwagę na możliwość uszorstnienia ich powierzchni. Nie jest zalecane regularne stosowanie (czyścić tylko od czasu do czasu). Kamienie naturalne, zawierające związki żelaza, mogą ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, ponieważ kwasy zawarte w preparacie aktywują te związki.

Nie należy stosować na wrażliwe na działanie kwasów materiały, jak polerowany marmur, szlifowane płyty betonowe, określone płytki (dekory), aluminium, stal szlachetna, cynk itp. Powierzchnia materiałów wrażliwych na kwasy, również w postaci rozcieńczonej, już po ich krótkim działaniu może ulec uszkodzeniu, uszorstnieniu lub przebarwieniu. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

Powstające opary mogą powodować korozję metali.

Należy również zwrócić uwagę na stężenie zastosowanego preparatu.

Składowanie odpadów

Preparat nie zawiera kwasu fluorowodorowego. Tylko w postaci bardzo rozcieńczonej może być wylewany do kanalizacji. Opakowanie, wytworzone z tolerowanego przez środowisko naturalne polietylenu, nadaje się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowanie należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: chlorowodór, izotridekanol etoksylogowany, kwas mrówkowy, izotridekanol etoksylogowany

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: **H290** Może powodować korozję metali. **H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: **P261** Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. **P280** Nosić rękawice/ubrania ochronne oraz chronić oczy/twarz. **P301+P330+P331** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P312** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.