

## Broszura informacyjna

# 87 41 250

## Szczypce nastawne wielofunkcyjne do śrub i nakrętek



- Do śrub i nakrętek metrycznych i calowych o rozmiarze od 10 do 32 mm (3/8" - 1 1/4"), samoblokujące w zakresie od 17 mm
- Idealnie dopasowują się do śrub i nakrętek o wymiarach metrycznych i calowych; nie deformuje zaciskanych krawędzi
- Mocny i pewny chwyt nawet na śrubach z zaokrąglonymi krawędziami, na zardzewiałych lub mocno zamalowanych nakrętkach itp.
- Idealne do prac przy układach hamulcowych pojazdów
- Szybkie dokręcanie lub odkręcanie elementów złącznych w sposób zbliżony do tradycyjnego klucza z grzechotką
- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, możliwość regulacji ręcznej
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Optymalne działanie dźwigni zapewnia duże przełożenie siły
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Zastępuje zestaw kluczy płaskich, idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



### Ogólna

|           |  |
|-----------|--|
| Nr art.   | 87 41 250                              |
| EAN       | 4003773054566                          |
| Szczypce  | fosforanowana, szara                   |
| Główka    | polerowana                             |
| rękojeści | Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego |
| Waga      | 328 g                                  |
| Wymiary   | 250 x 48 x 13 mm                       |
|           | nie                                    |
|           | nie                                    |

### Atrybuty techniczne

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pozycje regulacji                       | 15                |
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | Ø 3/8 – 1 1/4 Cal |
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | Ø 10 – 32 mm      |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112112   |

### Części zamienne

|          |   |
|----------|---|
| 87 09 01 | Asortyment części zamiennych: wymienne przyciski do szczypiec nastawnych do 86/87 XX 250/300 (bez 87 2X XXX), |
|----------|---|

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły



Do odkręcania zapieczonych nakrętek z zaokrąglonymi krawędziami



Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku: szybko i wygodnie