

SZYBKOZŁĄCZA STANDARDOWE RECTUS TYP 26

RECTUS TYPE 26 SERIES QUICK COUPLINGS

Elementy armatury pneumatycznej RECTUS typ 26.

Opis: złącza o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących, możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Parametry:

- * przepustowość 1000 l/min przy ciśnieniu wejściowym P=6 bar
- * spadek ciśnienia $\Delta P = 1,0$ bar

Zalety: Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu.

Zakres zastosowania: wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle.

Description: european standard industrial profile. Universal brass coupling. Small mass size.


Ergonomic sleeve design prevents dirt on the valve body.

Series 26 plugs in brass. Series 26 steel plugs recommended for oscillating forces.

Parameters:

Air flow rate by P=6 bar 1000 l/min

Pressure drop $\Delta P = 0,5$ bar

RODZAJ SZYBKOZŁĄCZA	SERIA	SYMBOL ZAMÓWIENIOWY
	26	26KATF06MPX - wąż 6mm 26KATF08MPX - wąż 8mm 26KATF09MPX - wąż 9mm 26KATF10MPX - wąż 10mm 26KATF13MPX - wąż 13mm
		26KAIW13MPX - GW 1/4" 26KAIW17MPX - GW 3/8" 26KAIW21MPX - GW 1/2"
		26KAAW13MPX - GZ 1/4" 26KAAW17MPX - GZ 3/8" 26KAAW21MPX - GZ 1/2"



ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin
tel. : +48 +91 4640 641
fax : +48 +91 4627 359
www.phu-nova.eu
e-mail: nova@phu-nova.eu