

## BCS-PAN1320B-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP.



Indeks: 12238

GTIN13/EAN13: 5904890712928

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/3963-bcs-pan1320b-s-5904890712928.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekątnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive
- Wyjście 12VDC o wydajności 200mA (wykorzystanie wymaga użycia switcha PoE+ lub Passive)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

### Szczegóły produktu

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Nazwa Urządzenia           | BCS-PAN1320B-S   |
| Linia produktowa           | BCS LINE         |
| Wyjście alarmowe           | Nie              |
| Typ urządzenia             | Panel zewnętrzny |
| Ilość przycisków wywołania | 1                |

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj systemu                                    | IP                                                      |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Tak, Mifare 13.56MHz                                    |
| Klawiatura                                        | Nie                                                     |
| Ilość kodów otwarcia drzwi                        | nie dotyczy                                             |
| Czytnik palców                                    | Nie                                                     |
| Wyświetlacz                                       | Nie                                                     |
| Diody informacyjne                                | Nie                                                     |
| Przetwornik kamery                                | 1/2.8"                                                  |
| Rozdzielczość kamery                              | Strumień główny: max 720p; strumień dodatkowy max 1080p |
| Kompresja wideo kamery                            | H.264, H.265                                            |
| Wsparcie Onvif                                    | Tak                                                     |
| Kąt widzenia kamery poziomo                       | 107                                                     |
| Obiektyw panela                                   | 2.2                                                     |
| Regulacja obiektywu (prawo/lewo)                  | Nie                                                     |
| Podświetlanie kamery                              | IR                                                      |
| Typ gniazda Ethernet                              | Adapter w komplecie                                     |
| Rodzaj zasilania panela                           | 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)                        |
| Podłączenie sieci                                 | LAN                                                     |
| Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III | Tak                                                     |
| Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2    | Tak                                                     |
| Wyjście zasilające 12V                            | 12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)        |
| Wyjście Wiegand                                   | Nie                                                     |
| Kolor panela                                      | Czarny                                                  |
| Wymiary panela(mm)                                | 135.1 × 70.6 × 34.6                                     |
| Waga panela(g)                                    | 326                                                     |
| Sposób montażu                                    | Natynkowy                                               |
| Wsparcie aplikacji mobilnej                       | Tak, wymagana instalacji wideomonitora                  |
| Materiał wykonania                                | PC + akryl                                              |
| Warunki pracy (temperatura)                       | -30°C ~ +60°C                                           |
| Klasa szczelności                                 | IP65                                                    |
| Klasa wandaloodporności                           | IK04                                                    |
| Max pobór mocy                                    | 5W                                                      |
| Ilość obsługiwanych lokali                        | 1                                                       |

**Aksesoria**



BCS-KZ-M1



BCS-BZ1



BCS-MODKD-III



BCS-ZA1240