



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	GPH-1WS/45/d	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	83		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473686		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.103		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPH-1WS/00/d	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		83	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577463045	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.103	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	GPH-1WS/01/d	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		83	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470784	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.103	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPH-1WS/00/w	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		83	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577463069	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.103	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	GPH-1WS/01/w	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		83	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470807	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.103	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Brązowy metalik	GPH-1WS/52/d Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP44	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		83	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474256	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.103	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	