

NAZWA PRODUKTU

B20_tds0280_Taśma naprawcza srebrna 4.8 cm 10m

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie: Przechowuj taśmę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec jej wysychaniu lub deformacji.

1. **Bezpieczeństwo dzieci:** Trzymaj taśmę poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub zapłatanii.
2. **Wentylacja:** Podczas aplikacji w zamkniętych przestrzeniach zapewnij dobrą wentylację, szczególnie jeśli taśma zawiera substancje chemiczne emitujące zapachy.
3. **Używaj narzędzi ostrożnie:** Jeśli do cięcia taśmy używasz nożyczek lub noża, rób to z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć skaleczeń.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Czysta powierzchnia: Przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia, na którą naklejana jest taśma, jest czysta, sucha i wolna od tłuszczu, aby zapewnić trwałość klejenia.

- **Precyzja aplikacji:** Naciskaj równomiernie na taśmę podczas jej nakładania, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.
- **Odpowiednia długość:** Odmierz i przytnij odpowiednią ilość taśmy przed aplikacją, aby zmniejszyć ryzyko marnotrawstwa.
- **Warunki środowiskowe:** Używaj taśmy w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta – zazwyczaj pomiędzy 5°C a 30°C.

OBOSTRZENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Obostrzenia:

1. **Nie do powierzchni gorących:** Nie stosuj taśmy na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia, ponieważ może się stopić lub zapalić.
2. **Nieodpowiednie materiały:** Unikaj stosowania taśmy na mokrych, tłustych, zakurzonych lub porowatych powierzchniach, które mogą osłabić jej przyczepność.
3. **Nie do ciężkich napraw konstrukcyjnych:** Taśma naprawcza nie zastąpi profesjonalnych metod napraw w przypadku poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych.
4. **Przeciwwskazania:**
 1. **Alergie:** Osoby wrażliwe na substancje chemiczne zawarte w kleju taśmy powinny unikać jej stosowania.
 2. **Nadmierne naprężenia:** Taśma może nie wytrzymać długotrwałego obciążenia mechanicznego lub działania czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy intensywne słońce.
 3. **Nie do kontaktu z żywnością:** Nie używaj taśmy do uszczelniania lub naprawy przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością.

