


★★★★★ **Seria profesjonalna**

Seria tarcz tnących do użytku profesjonalnego i domowego. Posiadają optymalny stosunek wydajności cięcia do ceny. Koła oparte są na normalnym, wysokiej jakości elektro-korundzie oraz specjalnych dodatkach poprawiających odprowadzanie ciepła z obszaru cięcia.

Tarcze tnące do metalu i stali nierdzewnej NovoAbrasive



Rozmiar, mm	Typ	Max obr/min	Ilość szt./zestaw	Ilość szt./pudełko	Oznaczenie	Nr artykułu
115 x 0,8 x 22,23	41	13300	25	200	A 60 S BF	WM11508
115 x 1,0 x 22,23	41	13300	25	200	A 60 S BF	WM11510
115 x 1,2 x 22,23	41	13300	25	200	A 46 S BF	WM11512
115 x 1,6 x 22,23	41	13300	25	200	A 36 S BF	WM11516
115 x 2,0 x 22,23	41	13300	25	100	A 30 S BF	WM11520
115 x 2,5 x 22,23	41	13300	25	100	A 30 S BF	WM11525
115 x 3,0 x 22,23	41	13300	25	100	A 30 S BF	WM11530
115 x 3,2 x 22,23	41	13300	25	100	A 30 S BF	WM11532
125 x 0,8 x 22,23	41	12250	25	200	A 60 S BF	WM12508
125 x 1,0 x 22,23	41	12250	25	200	A 60 S BF	WM12510
125 x 1,2 x 22,23	41	12250	25	200	A 46 S BF	WM12512
125 x 1,6 x 22,23	41	12250	25	200	A 36 S BF	WM12516
125 x 2,0 x 22,23	41	12250	25	100	A 30 S BF	WM12520
125 x 2,5 x 22,23	41	12250	25	100	A 30 S BF	WM12525
125 x 3,0 x 22,23	41	12250	25	100	A 30 S BF	WM12530
125 x 3,2 x 22,23	41	12250	25	100	A 30 S BF	WM12532
150 x 1,6 x 22,23	41	10200	25	75	A 36 S BF	WM15016
150 x 2,0 x 22,23	41	10200	25	50	A 30 S BF	WM15020
150 x 2,5 x 22,23	41	10200	25	50	A 30 S BF	WM15025
150 x 3,0 x 22,23	41	10200	25	50	A 30 S BF	WM15030
180 x 1,6 x 22,23	41	8500	25	75	A 36 S BF	WM18016
180 x 2,0 x 22,23	41	8500	25	50	A 30 S BF	WM18020
180 x 2,5 x 22,23	41	8500	25	50	A 30 S BF	WM18025
180 x 3,0 x 22,23	41	8500	25	50	A 30 S BF	WM18030
180 x 4,0 x 22,23	41	8500	25	25	A 30 R BF	WM18040
230 x 1,6 x 22,23	41	6650	25	25	A 36 S BF	WM23016
230 x 1,9 x 22,23	41	6650	25	25	A 30 S BF	WM23019
230 x 2,0 x 22,23	41	6650	25	25	A 30 S BF	WM23020

Rozmiar, mm	Typ	Max obr/min	Ilość szt./zestaw	Ilość szt./pudełko	Oznaczenie	Nr artykułu
230 x 2,5 x 22,23	41	6650	25	25	A 30 S BF	WM23025
230 x 3,0 x 22,23	41	6650	25	25	A 30 S BF	Wm23030
230 x 3,2 x 22,23	41	6650	25	25	A 30 S BF	WM23032
300 x 3,0 x 32	41	5100	15	15	A24P BF	WM30030
350 x 2,6 x 25,4	41	4400	15	15	A 24 P BF	WM35026
350 x 3,0 x 25,4	41	4400	15	15	A24P BF	WM35030
350 x 3,5 x 25,4	41	4400	15	15	A24P BF	WM35035
350 x 3,5 x 32	41	4400	15	15	A24P BF	WM35035/32
350 x 4,0 x 25,4	41	4400	15	15	A 24 P BF	WM35040
355 x 3,0 x 25,4	41	4400	15	15	A24P BF	WM35530
355 x 3,5 x 25,4	41	4400	15	15	A24P BF	WM35535
400 x 3,5 x 32	41	3850	10	10	A24P BF	WM40035
400 x 4,0 x 32	41	3850	10	10	A 24 P BF	WM40040
115 x 3,0 x 22,23	42	13300	25	100	A 30 S BF	WM4211530
125 x 3,0 x 22,23	42	12250	25	100	A 30 S BF	WM4212530
180 x 3,0 x 22,23	42	8500	25	50	A 30 S BF	WM4218030
230 x 1,9 x 22,23	42	6650	25	25	A 30 S BF	WM4223019
230 x 3,0 x 22,23	42	6650	25	25	A 30 S BF	WM4223030



Seria profesjonalna NovoAbrasive Profi

- optymalne połączenie jakości i prędkości cięcia
- dodatki poprawiające odprowadzanie ciepła z obszaru cięcia.
- wysokiej jakości elektrokorund odporny na korozję + 30% prędkości cięcia
- europejska certyfikacja uznawana na całym świecie (EN 12413, MPA Hannover, FEPA, ISO 9001: 2015);
- zaprojektowane do obróbki stali nierdzewnej ($Fe + S + Cl < 0,1\%$)