

- Certyfikat UL Listed
- CRI 90+
- 2-krokowa elipsa MacAdama, pojedyncze binowanie




Specyfikacja techniczna


Model	Napięcie zasilania	Moc	Barwa światła	Ilość LED szt./m	Strumień świetlny	Maks. długość zasilania	Kąt rozsyłu	Szerokość LED
K-22-1091-24V	24 V	9.1 W/m	2200 K	196 szt/m	760 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-25-1091-24V	24 V	9.1 W/m	2500 K	196 szt/m	816 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-27-1091-24V	24 V	9.1 W/m	2700 K	196 szt/m	910 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-30-1091-24V	24 V	9.1 W/m	3000 K	196 szt/m	950 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-35-1091-24V	24 V	9.1 W/m	3500 K	196 szt/m	990 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-40-1091-24V	24 V	9.1 W/m	4000 K	196 szt/m	1020 lm/m	3 m	120 °	5 mm
K-50-1091-24V	24 V	9.1 W/m	5000 K	196 szt/m	1016 lm/m	3 m	120 °	5 mm



PROFILE POWIĄZANE




Profil LINO
Ref: B8287



Profil PIKO
Ref: B8288



Profil PIKO-O
Ref: C1167



Profil LIPOD-50
Ref: C2609