

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Motorreiniger

**Art.-Nr. 0890 23**

VE: 1 / 12

### Kraftvoller Reiniger für Motor, Getriebe, Maschine, Fahrwerk und Karosserie

- Entfernt schnell und einfach Öl, Fett, Teer und andere Verschmutzungen
- Materialschonend
- Abscheidefreundlich



Inhalt	0,3 l
Gebinde	Aerosoldose
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Farblos
Chemische Basis	Mineralöl
Dichte/Bedingung	0,72 g/cm <sup>3</sup> /bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Biologisch abbaubar	Ja
AOX-frei	Ja

## Anwendungsgebiet

Motoren, Getriebe, Fahrwerk, Chassis, Karosserie, Maschinen, Werkstattböden u.v.m.

## Anwendungsinformationen

Teile aus 20–40 cm gründlich einsprühen, 10 Min. einwirken lassen und die gelösten Verschmutzungen mit scharfem Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspülen.

## Hinweis

Um Startschwierigkeiten nach der Motorwäsche zu vermeiden, ist die Zündanlage zuvor mit geeigneten Mitteln abzudecken. Für eine effektive Reinigungsleistung empfehlen wir die Verwendung eines Heißwasser-Hochdruckreinigers. Die Reinigungsleistung bei manueller Verarbeitung wird durch die Verwendung von heißem Wasser aktiv unterstützt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.