



Systemy wykończeniowe, Systemy suchej zabudowy

K4401_PDS.pl

Karta techniczna

05 / 2024



Knauf Tapeta z włókna szklanego

Opis produktu

Wodoodporna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana przeznaczona do montażu na ścianach i sufitach z zastosowaniem gipsowych lub polimerowych szpachli Knauf.

Zakres zastosowania

Przeznaczona do tworzenia powierzchni ścian i sufitów odpornych na pęknięcia, zarysowania oraz do napraw, wzmacniania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na których już wystąpiły pęknięcia. Idealnie sprawdza się na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, tynkach strukturalnych, tynkach mineralnych, ścianach murowanych z bloczków gipsowych i pustaków.

Właściwości

- Tworzy dodatkowe zbrojenie dla gładzi na powierzchni ścian i sufitów.
- Minimalizuje ryzyko przenoszenia pęknięć na zewnętrzne warstwy ścian i sufitów wynikające z pracy budynku, bądź spękania podłoża bazowego.
- Maskuje przebijanie spoin podczas szpachlowania ścian z bloczków gipsowych.
- Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić masą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller. Płyty gipsowo-kartonowe z połączeniami szpachlowanymi za pomocą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller przed montażem tapety nie wymagają gruntowania. Chłonne lub niestabilne podłoża przed montażem „tapety” należy zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko penetrującym Knauf Tiefengrund lub Knauf Universalgrund. Poddawane renowacji podłoża pokryte farbami należy przed nałożeniem gładzi „zmatowić” za pomocą papieru ściernego o grubym ziarnie i zagruntować gruntem wodnym np. Knauf Universalgrund.

Obróbka

- Na tak przygotowane powierzchnie ścian i sufitów należy równomiernie nałożyć szpachlę gipsową lub polimerową gotową, a następnie wkleić tapetę z włókna szklanego z dbałością o usunięcie powietrza oraz wolnych przestrzeni.
- Tapetę montujemy na zakładkę ok. 5 cm odcinając nachodzące na siebie części za pomocą noża do tapet i usuwając jedną warstwę. Można także montować do czoła dokładnie zsuwając do siebie ranty tapety.
- Tapetę wygładzamy za pomocą noża do gładzi lub podobnego narzędzia do wykonywania gładzi. Po wyschnięciu nałożyć finalną warstwę gładzi gipsowej lub polimerowej. Pozostawić do wyschnięcia.
- Obróbkę/szlifowanie prowadzić w sposób adekwatny dla danej gładzi z dbałością o nie odkrycie struktury tapety

Dane techniczne

Kolor	Biały
Szerokość	ok. 1,0 (m)
Długość	ok. 25 (m)
Masa powierzchniowa	ok. 50 (g/m ²)

Zużycie / wydajność

na ścianach i sufitach	1.05 m ² / m ²
------------------------	--------------------------------------

Forma dostawy

Tapeta z włókna szklanego 1 x 25	Nr artykułu 804684
----------------------------------	-----------------------

Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach drewnianych.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

☎ Tel.: +48 22 369 5199

🌐 www.knauf.pl

Systemy wykończeniowe, Systemy suchej zabudowy

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

