

Pompa ręczna tłokowa HUE/JW-316T



Krótki opis:

Pompa przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów.
Wydajność pompy: $0,20 \text{ dm}^3/\text{suw}$

Elementy pompy:

korpus: stal (316L)
tłok: teflon (PTFE)
uszczelnienie: teflon (PTFE)
rura ssąca: stal (316L), ($d_{\text{max}}=29 \text{ mm}$, $h_{\text{max}}=500 \text{ mm}$)

UWAGA:

Pompa wyposażona w króciec ssawny na który można nałożyć wąż o średnicy 12 mm, umożliwiający wydłużenie rury ssącej oraz wypompowanie płynów ze zbiorników z bardzo małymi otworami i utrudnionym dostępem.

wylewka: stal (316L) ($d_z=13 \text{ mm}$)

wał tłoka: stal (316L)

pierścień osadczy: $G_z=2''$

Posiadamy w ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.

Przeznaczenie: HUE/JW-316T

L.p.	Medium	Duża odporność (użycie dozwolone)
1	Kwasy i zasady	tak
2	Stężone kwasy i zasady	nie
3	Płyny korozyjne	tak
4	Środki ochrony roślin	tak
5	Antyfryzy	tak
6	Ad Blue	tak
7	Benzyna	tak
8	Nafta	tak
9	Oleje napędowe i opałowe	tak
10	Alkohole	tak
11	Glikole	tak
12	Rozpuszczalniki	tak
13	Farby, lakiery	nie
14	Detergenty	tak
15	Chłodziwo	tak
16	Oleje silnikowe i maszynowe	tak
17	Woda	tak

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA !

Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym.
Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.