



PREPARATY CHEMICZNE

SZTYFT DO ŻELAZEK



AKTUALIZACJA: 11.03.2014

Rewelacyjny środek przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia żelazek, zabrudzonych w wyniku termicznego przypalenia prasowanych tkanin różnego rodzaju, zarówno naturalnych jak i syntetycznych. Nie powoduje korozji stopy żelazka.

Nr art.:

P-488 Sztyft do żelazek 30 g, blister

CECHY

- forma sztyftu
- skoncentrowana forma
- nie zawiera chloru

KORZYŚCI

- łatwość użycia
- duża wydajność połączona ze skutecznością,
- bezpieczny w użyciu

ZASTOSOWANIE

- do usuwania nagaru powstałego w trakcie normalnej eksploatacji żelazka
- czyszczenia stopy grzewczej z zabrudzeń powstałych pod wpływem przypalenia prasowanej tkaniny
- konserwacji i utrzymania w czystości większości dostępnych na rynku żelazek zarówno ze stopami starszych typów jak i nowoczesnymi np. ceramicznymi

SPOSÓB UŻYCIA

1. Rozgrzać żelazko do temp 150-180 °C.
2. Odłączyć żelazko od sieci elektrycznej.
3. Pociierać sztyftem w miejscu zabrudzenia.
4. Czyścić stopę przez wycieranie ręcznikiem papierowym ułożonym na twardym niepalnym podłożu np. na desce do prasowania.
5. W razie konieczności czynność powtórzyć.
6. Pierwsze prasowanie po skończony procesie. czyszczenia wykonać na kawałku starej bawełnianej tkaniny.

WSKAZÓWKI I PORADY

- unikać kontaktu preparatu z oczami
- uważać, aby roztopiony produkt nie dostał się do otworów odprowadzających parę
- preparat używać w miejscu o dobrej wentylacji



PREPARATY CHEMICZNE

SZTYFT DO ŻELAZEK

DANE TECHNICZNE

nr art.:	P-488	kolor:	biały
kod taryfy celnej:	3401 19 00	gęstość:	1,1-1,2 g/cm ³
EAN:	5902051000488	temp. topnienia preparatu:	>140 °C
opakowanie:	30 g		
okres ważności:	36 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

PRODUKTY POKREWNE

Odkamieniacz P- 044

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA:

Chronić przed dziećmi.

W czasie użycia preparat ma podwyższoną temperaturę i może wydzielać drażniące opary.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00