

BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12551
GTIN13/EAN13: 5904890713970

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4170-bcs-l-dip16fcr3l3-ai1-5904890713970.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288(H)×1850(V)
RAM	256MB

ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 112° V: 61° D: 132°
DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2880×1620) /4M (2688×1520) /3M (2048×1536/2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Strumień główny	3288×1850@(1-20 fps)/2688×1520@(1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak

Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109.9.×81mm
Waga	0.35 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus

Akcesoria



BCS-AD23



BCS-UD1



BCS-P-A173



BCS-UD3



BCS-ADU125