

KARTON KARTUSZY GAZOWYCH TIROSS 28 SZT do Kuchenek Palników





✓Specyfikacja techniczna:

- ★Kartusz napełniony jest wydajnym, wysokokalorycznym gazem-butanem
- ★Wystarcza na 150-200 minut ciągłego gotowania
- ★Małe wymiary sprawiają, że pasuje do wielu rodzajów kuchenek

Niezbędny ekwipunek na wędrowniki, biwaki i długie trasy



- ✓Cenisz sobie niezależne podróże? Uwielbiasz wypoczywać wśród pięknej natury z dala od zgiełku miasta? A może zajmujesz się transportem i długo przebywasz poza domem? Zadbaj o to, aby w Twoim bagażu niczego nie zabrakło!
- ✓Wybierając się w trasę lub na wyjazd przyczepą kempingową, kamperem czy pod namiot musisz być odpowiednio przygotowany do gotowania.
- ✓Kartusz gazowy to wygodny pojemnik z gazem, którym możesz zasilać kuchenkę, piecyk, czy palnik turystyczny. Dzięki niemu przygotujesz ulubione potrawy, odgrzejesz gotowy posiłek oraz zaparzysz wodę na kawę niczym w tradycyjnej kuchni.
- ✓Kartusz to również idealne rozwiązanie dla myśliwych, wędkarzy oraz podróżników, przebywających długo w terenie. Pozwala w szybki i wygodny sposób spożyć ciepły posiłek, ogrzać organizm oraz utrzymać jego odpowiednią temperaturę.
- ✓Dzięki wysokokalorycznej mieszance butanu i izobutanu jeden pojemnik wystarczy na ok

150-200 minut ciągłej pracy.



➔ Cechy produktu:

- niezbędny ekwipunek podczas podróży
- idealny dla zawodowych kierowców długo przebywających poza domem
- zasila kuchenki, piecyki oraz palniki turystyczne
- umożliwia przygotowanie ulubionych potraw, odgrzanie gotowego posiłku oraz zaparzenie wody na kawę
- z powodzeniem zastępuje tradycyjną kuchnię
- jest bardzo wydajny, starcza na ok. 150-180 min ciągłej pracy
- spełnia europejskie normy EN 417
- wyprodukowany w Polsce

➔ Dane techniczne:

- Producent: Tiross
- Pochodzenie: Polska
- Waga (netto): 227g
- Waga (brutto): 325g
- Wysokość: 18,6 cm
- Szerokość: 6,7 cm
- Posiada atest - EN 417

Produkt nowy, fabrycznie zapakowany w oryginalne opakowanie.

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce