

BCS-SDIP2432Ai-II

Kamera IP PTZ 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.8" SONY CMOS z obiektywem 4.9~156mm.



Indeks: 10093
GTIN13/EAN13: 5904890700888

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/586-bcs-sdip2432ai-ii-5904890700888.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP typu PTZ, 4Mpx, przetwornik 1/2.8" PS Starvis CMOS z obiektywem 4.9~156mm z zoomem optycznym 32x, Starlight, H.265+/H.264+/MJPEG, WDR(120dB), funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, automatyczne śledzenie, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, mapa ciepła, 1/1 - audio; 2/1 - alarm, obudowa zewnętrzna IP67, IK10 w kolorze białym, funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-skan, auto-pan, microSD 256 Gb, zasilanie: AC24V, PoE+(802.3at). Wymiary: Ø186 x 253mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-SDIP2432Ai-II
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.9~156 mm
Apertura	F 1.35~4.4

Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	32×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:61.6°~2.1° V:35.1°~1.3° D:68.2°~2.5°
DORI	Detect 3120m / Observe 1232m / Recognize 624m / Identify 312m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.35) 0.0005Lux(F1.35,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1280×720(25/30fps)
Bitrate	3Kbps~20480Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
Rodzaj zasilania	24VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 16W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø186×253mm
Waga	2.5 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~350°/s(500°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~250°/s(500°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Mapa ciepła	Tak

Akcesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL