

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA BATWING II 2,4M

Instrukcja oryginalna
Wersja w języku Polskim,
opracowana przez:

Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak
ul. Sprieczna 9
62-002 Suchy Las

Producent:
Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak
ul. Sprieczna 9
62-002 Suchy Las

**N a m i o t y
d a c h o w e**



WILD CAMP

Instrukcja obsługi zadaszenia Batwing II 2,4m

Poniżej znajdziesz szczegółowe kroki dotyczące rozkładania i montażu markizy samochodowej. Przestrzegaj instrukcji, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Markizę można zamontować do różnych typów pojazdów, korzystając z dedykowanych systemów mocowania. Montaż markizy przewidziany jest na trzech wspornika z uwzględnieniem jednego w okolicy zawiasu zadaszenia.

Zestaw montażowy:

- 3 wsporniki L-kształtne,
- 3 linki naciągowe,
- 3 śledzie,
- 9 wsuwek T-kształtnych,
- 18 podkładek
- 9 nakrętek,

Instrukcja montażu markizy

1. Przygotowanie markizy do montażu:

- w profil montażowy markizy wsuwamy trzy wsuwki T-kształtne, dwie w górną szynę i jedną w dolną,
- krótszy bok wspornika L-kształtnego przykręcamy do profilu markizy, dbając o
- równomierne rozstawienie wsporników względem długości szyny montażowej.
- całość skręcamy przy pomocy śrub.
- po zakończeniu tego kroku markiza jest gotowa do instalacji na pojeździe.

Uwagi:

- zestaw montażowy jest uniwersalny, co pozwala na instalację w różnych konfiguracjach.
- nie modyfikuj elementów zadaszenia markizy, aby zachować jej gwarancję i bezpieczeństwo użytkowania.
- jeśli nie masz pewności co do poprawności montażu, skonsultuj się z fachowcem lub obsługą klienta Wild Camp.
- Po prawidłowym zamontowaniu markiza stanie się praktycznym i wygodnym dodatkiem, zapewniającym ochronę podczas podróży.

Instrukcja rozkładania markizy dachowej

1. Rozpoczęcie rozkładania:

- chwyć jedno z ramion zadaszenia i powoli rozłóż je w kierunku bagażnika samochodu.
- upewnij się, że ramię zadaszenia rozwija się swobodnie i bez oporów.

2. Pełne rozłożenie:

- kontynuuj rozkładanie kolejnych ramion zadaszenia, aż całe zadaszenie zostanie w pełni rozpostarte.
- sprawdź, czy materiał zadaszenia jest równomiernie napięty i nie ma zagnieceń.

3. Zakotwiczenie zadaszenia:

- na jednym z ramion zadaszenia znajduje się pas kotwiczący. Użyj go, aby zabezpieczyć zadaszenie do nadwozia samochodu.
- pamiętaj, aby odpowiednio naciągnąć pas, co zapewni stabilność całej konstrukcji.

4. Kontrola napięcia:

- sprawdź, czy pas jest dobrze przymocowany i czy zadaszenie jest stabilne.
- w razie potrzeby wyreguluj napięcie pasa, aby zadaszenie było mocno osadzone.

OPCJONALNIE Pionowe wsporniki:

- przed zamocowaniem przedsiönka należy rozłożyć pionowe wsporniki,
- rozłóż wsporniki i dostosuj ich długość, aby osiągnąć pożądaną wysokość zadaszenia.

Uwagi:

- upewnij się, że miejsce, w którym rozkładasz zadaszenie, jest bezpieczne i pozbawione przeszkód.
- podczas silnego wiatru lub deszczu zadaszenie powinno być dodatkowo wzmocnione za pomocą linek i śledzi (jeśli są dostępne w zestawie).
- po zakończeniu użytkowania, złóż zadaszenie w odwrotnej kolejności, dbając o staranne zapięcie pasów.

Bezpieczeństwo

Montaż

- Postępuj zgodnie z zalecaniami instrukcji, jeśli to konieczne skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym,

- Po zakupie upewnij się, że wszystkie podzespoły są w komplecie,
- Jeśli posiadasz jakieś problemy zdrowotne, poproś kogoś o pomoc,
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.**

Użytkowanie

- Użytkowanie zadaszenia z uszkodzonym elementem może doprowadzić do wypadku. Skontaktuj się z nami jeśli jakiś element namiotu wzbudza Twoje zaniepokojenie,
- Nie działaj na produkt z nadmierną siłą, może doprowadzić to do uszkodzenia,
- Nie używaj materiałów łatwopalnych w obrębie zadaszenia,
- Nie rozkładaj zadaszenia blisko ognisk i palenisk. Iskry mogą uszkodzić materiał przedsionka lub wywołać pożar,
- Ze względów bezpieczeństwa zadaszenie nie powinno być używany podczas silnego wiatru, burzy itp. Zjawisk, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkowników.
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

Konserwacja

- Przed zakończeniem sezonu użytkowania zadaszenie należy dokładnie wysuszyć.
- Zanieczyszczenia należy usunąć.
- Nie pozostawiaj zadaszenia bezpośrednio na surowym betonie.
- Zadaszenie poza sezonem użytkowania powinien być przechowywany w miejscu z dodatnią temperaturą
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

Gwarancja

- Przez dwa lata od zakupu zadaszenia Wild Camp naprawi lub wymieni (wg swego uznania) uszkodzone części, bez kosztów nabywcy, jeśli konieczna jest naprawa związana z uszkodzeniami powstałymi w normalnych warunkach eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, przetarć, lub kosmetycznych szkod powstałych w wyniku użytkowania.
- Zmian estetycznych, które nie mają wpływu na ogólne użytkowanie zadaszenia.

- Jeśli zadaszenie zostanie samodzielnie naprawione przez użytkownika lub zmodyfikowane.
- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika spowodowane niedbałym przechowywaniem lub użytkowaniem.
- **Jeśli posiadasz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami**

WildCamp.com.pl,
ul. Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las
E-MAIL biuro@wildcamp.com.pl
NIP 764-255-32-99, REGON: 301602571
TEL. +48 794 172 124 +48 730 17 21 21
Numer rachunku bankowego 57 1140 2017 0000 4702 1298 3217