

Felt Garage Mat

MODEL: GM

FELT GARAGE MAT

MODEL:GM





NOTICE: Please retain instructions for future needs.

Flammable: This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

NO.	Model	Materials	Product Size (ft)	Thickness (mm)	Colour
1	GM-01	POLYESTER FELT+TPE	3*5	2.4	Dark Grey
2	GM-02		4.9*6		
3	GM-03		6.6*8.5		
4	GM-04		7.33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7.33*20 (7'4"*20')		
6	GM-06		7.5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8.83*22 (8'10"*22')		

Material introduction



Felt surface



TPE backing

Process Characteristics

- ◆ Garage Mat--Protects garage floor surface clean.
- ◆ Absorbent felt material.
- ◆ Tear Resistant.
- ◆ TPE non-slip backing-Helps to keep the oil mat securely in place and prevents it from moving around.
- ◆ Washable-simply scrub with soap, lay flat to dry, it is best not to machine wash.
- ◆ Easy to cut-You can create the shape that fit your own garage.

EASY TO INSTALL-No tape required

- ◆ Single-side adhesive method

Place the mat in the position.

Fix to the floor with single-sided adhesive (not provide) or double-sided adhesive complete.



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

Tapis de garage en feutre

MODÈLE : GM

FELT GARAGE MAT

MODÈLE : GM





AVIS: Veuillez conserver les instructions pour de futures besoins.

Inflammable : Ce produit s'enflammera et brûlera s'il est mis en contact avec une flamme nue.

NO N.	Modèle	Matériaux	Taille du produit (pieds)	Épaisseur (mm)	Couleur
1	GM-01	FEUTRE POLYESTER +TPE	3*5	2.4	Gris foncé
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19(7' 6 "" 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8' 10 "" 22')		

Présentation du matériel



Felt surface

TPE backing

Caractéristiques du processus

- ◆ Tapis de garage : protège la surface du sol du garage propre .
- ◆ Matériau en feutre absorbant .
- ◆ Résistant aux déchirures .
- ◆ Envers antidérapant TP E - Aide à maintenir le tapis d'huile bien en place et l'empêche de bouger .
- ◆ Lavable : frottez simplement avec du savon, laissez sécher à plat , il est préférable de ne pas laver en machine .
- ◆ Facile à découper : vous pouvez créer la forme qui correspond à votre propre garage .

FACILE À INSTALLER - Aucun ruban adhésif requis

- ◆ Méthode d'adhésif sur un seul côté

Placez le tapis en position .

Fixer au sol avec Adhésif simple face (non fourni) ou adhésif double face complet .



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqué en Chine

Garagenmatte aus Filz

MODELL: GM

FELT GARAGE MAT

MODELL: GM





BEACHTEN: Bitte bewahren Sie die Anleitung für die Zukunft auf Bedürfnisse.

Entzündlich: Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt.

NEI N.	Model I	Materialien	Produktgröße (Fuß)	Dicke (mm)	Farbe
1	GM-01	POLYESTER FILZ+TPE	3*5	2.4	Dunkelgrau
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19 (7' 6 " 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 ' 10 " 22')		

Materialieführung



Felt surface

TPE backing

Prozessmerkmale

- ◆ Garagenmatte – schützt die Garagenbodenoberfläche sauber .
- ◆ Saugfähiges Filzmaterial .
- ◆ Reißfest .
- ◆ Rutschfeste TP E -Unterseite – Sorgt dafür, dass die Ölmatte sicher an Ort und Stelle bleibt und verhindert, dass sie sich bewegt .
- ◆ Waschbar – einfach mit Seife schrubben, flach zum Trocknen hinlegen , am besten nicht in der Maschine waschen .
- ◆ Einfach zu schneiden – Sie können die Form erstellen, die zu Ihrer eigenen Garage passt .

EINFACH ZU INSTALLIEREN – Kein Klebeband erforderlich

- ◆ Einseitige Klebemethode

Legen Sie die Matte in die Position .

Mit am Boden befestigen einseitig klebend (nicht im Lieferumfang enthalten) oder doppelseitig klebend komplett .



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

Tappetino da garage in feltro

MODELLO: G.M

FELT GARAGE MAT

MODELLO: G.M





AVVISO: Si prega di conservare le istruzioni per il futuro esigenze.

Infiammabile: questo prodotto si accenderà e brucerà se messo a contatto con una fiamma libera.

NO.	Modello	Materiali	Taglia del prodotto (ft)	Spessore (mm)	Colore
1	GM-01	FELTRO POLIESTERE +TPE	3*5	2.4	Grigio scuro
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"* 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 '10 " * 22 ')		

Introduzione materiale



Felt surface

TPE backing

Caratteristiche del processo

- ◆ Tappetino per garage: protegge la superficie del pavimento del garage in modo pulito .
- ◆ Materiale in feltro assorbente .
- ◆ Resistente allo strappo .
- ◆ Supporto antiscivolo TP E : aiuta a mantenere il tappetino antiolio saldamente in posizione e ne impedisce lo spostamento .
- ◆ Lavabile : basta strofinare con sapone, stenderlo ad asciugare , è meglio non lavare in lavatrice .
- ◆ Facile da tagliare : puoi creare la forma adatta al tuo garage .

FACILE DA INSTALLARE: non è richiesto alcun nastro

- ◆ Metodo adesivo su un solo lato
Posizionare il tappetino nella posizione .
Fissare al pavimento con adesivo monoadesivo (non fornito) o adesivo biadesivo completo .



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

Estera de fieltro para garaje

MODELO: GM

FELT GARAGE MAT

MODELO: GM





AVISO: Conserve las instrucciones para futuras necesidades.

Inflamable: Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.

NO.	Modelo	Materiales	Tamaño del producto (pies)	Espesor (mm)	Color
1	GM-01	FILTRO DE POLIÉSTER+ TPE	3*5	2.4	Gris oscuro
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7.33*20 (7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7' 6 "" 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 ' 10 "" 22')		

Introducción de materiales



Felt surface

TPE backing

Características del proceso

- ◆ Tapete para garaje: protege la superficie del piso del garaje y la limpia .
- ◆ Material de fieltro absorbente .
- ◆ Resistente al desgarro .
- ◆ Respaldo antideslizante TP E : ayuda a mantener la estera de aceite en su lugar de forma segura y evita que se mueva .
- ◆ Lavable : simplemente frote con jabón, déjelo secar en posición horizontal , es mejor no lavar a máquina .
- ◆ Fácil de cortar : puede crear la forma que se adapte a su propio garaje .

FÁCIL DE INSTALAR: no requiere cinta

- ◆ Método adhesivo de una sola cara

Coloque el tapete en la posición .

Fijar al suelo con Adhesivo de una cara (no incluido) o adhesivo de doble cara completo .



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

Filcowa mata garażowa

MODELKA: GM

FELT GARAGE MAT

MODELKA: GM





OGŁOSZENIE: Prosimy zachować instrukcje na przyszłość

wymagania.

Produkt łatwopalny: Ten produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym płomieniem.

NIE	Model	Materiały	Rozmiar produktu (stopy)	Grubość (mm)	Kolor
1	GM-01	FILC POLIESTRO WY+TPE	3*5	2.4	Ciemno szary
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19 (7' 6 "" 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 ' 10 "" 22')		

Wprowadzenie materiału



Felt surface

TPE backing

Charakterystyka procesu

- ◆ Mata garażowa – chroni podłogę garażu w czystości .
- ◆ Chłonny materiał filcowy .
- ◆ Odporny na rozdarcie .
- ◆ Antypoślizgowy spód TP E – pomaga utrzymać matę olejową na miejscu i zapobiega jej przemieszczaniu się .
- ◆ Można prać - wystarczy wyszorować mydłem, rozłożyć na płasko do wyschnięcia , najlepiej nie prać w pralce .
- ◆ Łatwe do cięcia – możesz stworzyć kształt pasujący do Twojego garażu .

ŁATWY W INSTALACJI – Nie wymaga taśmy

- ◆ Metoda klejenia jednostronnego

Umieść matę w pozycji .

Przymocuj do podłogi za pomocą Klej jednostronny (nie zapewniamy) lub Klej dwustronny kompletny .



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

Vilten garagemat

MODEL: GM

FELT GARAGE MAT

MODEL: GM





KENNISGEVING: Bewaar de instructies voor de toekomst behoeften.

Ontvlambaar: Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met open vuur.

NE E.	Model	Materialen	Product grootte (ft)	Dikte (mm)	Kleur
1	GM-01	POLYESTER VILT+TPE	3*5	2.4	Donker grijs
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19 (7' 6 "" 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 ' 10 "" 22')		

Materiaal introductie



Felt surface

TPE backing

Proceskenmerken

- ◆ Garagemat - Beschermt het oppervlak van de garagevloer schoon .
- ◆ Absorberend viltmateriaal .
- ◆ Scheurbestendig .
- ◆ Antisliplaag van TP E -Houdt de oliemat veilig op zijn plaats en voorkomt dat deze beweegt .
- ◆ Wasbaar - eenvoudig met zeep schrobben, plat laten drogen , het beste niet in de machine wassen .
- ◆ Gemakkelijk te snijden - U kunt de vorm creëren die bij uw eigen garage past .

EENVOUDIG TE INSTALLEREN-Geen tape nodig

- ◆ Enkelzijdige lijm methode

Plaats de mat in de positie .

Bevestig aan de vloer met enkelzijdig klevend (niet meegeleverd) of dubbelzijdig klevend compleet .



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

Filt garagematta

MODELL: GM

FELT GARAGE MAT

MODELL: GM





LÄGGA MÄRKE TILL: Spara instruktionerna för framtiden

behov.

Brandfarligt: Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.

NE J.	Model I	Material	Produktstorlek (ft)	Tjocklek (mm)	Färg
1	GM-01	POLYESTER FILT+TPE	3*5	2.4	Mörkgrå
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"* 20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"* 19')		
7	GM-07		8,83*22 (8 '10"*22')		

Materialintroduktion



Processegenskaper

- ◆ Garagematta - Skyddar garagegolvet yta ren .
- ◆ Absorberande filtmaterial .
- ◆ Rivtålig .
- ◆ TP E halkfri baksida - hjälper till att hålla oljemattan säkert på plats och förhindrar att den rör sig .
- ◆ Tvättbart - skrubba helt enkelt med tvål, lägg plant att torka, det är bäst att inte tvätta i maskin .
- ◆ Lätt att skära - Du kan skapa formen som passar ditt eget garage .

LÄTT ATT INSTALLERA - Inget band krävs

- ◆ Enkelsidig limmetod

Placera mattan på plats .

Fäst i golvet med enkelsidigt klister (inte tillhandahåller) eller dubbelsidigt klister komplett .



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

