

Karta techniczna produktu: **CONBAR Antislip**

CONBAR ANTISLIP to antypoślizgowy dodatek polietylenowy do lakierów, przeznaczony do powłokowych systemów posadzkowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i dobrą odpornością chemiczną. Jego dodatek zapewnia powłoce antypoślizgowe wykończenie.

Zastosowanie:

- posadzki przemysłowe, magazyny, stacje obsługi pojazdów, parkingi, garaże
- okolice odpływów linowych, baseny, fontanny, łodzie
- powierzchnie metalowe wewnątrz pomieszczeń
- balkony, tarasy, schody wewnątrz i na zewnątrz
- mikrocementy, tynki dekoracyjne

Właściwości:

- kompatybilność z prawie każdym powłokowym systemem posadzkowym (rozpuszczalnikowym, bezrozpuszczalnikowym oraz na bazie wody)
- doskonała odporność na wodę, wodę morską, zasady, pochodne ropy naftowej, atmosferę przemysłową i niekorzystne warunki atmosferyczne
- dobra odporność na rozpuszczalniki i rozcieńczone kwasy
- odporny na promieniowanie UV
- szeroki zakres zastosowań
- łatwy w użyciu

Zużycie:

2-3% masy dodatku do masy lakieru (20-30g dodatku na 1kg lakieru).

Przygotowanie:

CONBAR ANTISLIP należy dodać do drugiej warstwy lakieru w zalecanej proporcji do gotowego do aplikacji lakieru, następnie wszystko razem dokładnie wymieszać i nałożyć zgodnie z kartą techniczną zastosowanego produktu (wałkiem lub pędzlem). Produkt kompatybilny z lakierami CONPU 2K, CONCOVER PRO oraz CONTOP 1K.

Opakowania:

Produkt CONBAR ANTISLIP oferowany jest w opakowaniach: 20g, 100g oraz 1kg.

Przechowywanie:

Produkt CONBAR ANTISLIP może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +10°C do +25°C.