

BCS-EA15FSR3-G(2)

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



Indeks: 10634
GTIN13/EAN13: 5904890701649

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2485-bcs-ea15fsr3-g2-5904890701649.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA15FSR3-G(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały

Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 111° V: 58° D: 132°
DORI	Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 3.2W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø93×85.8mm
Waga	0.5 kg

Akcesoria



BCS-AT48




BCS-UD2



BCS-ATU-G




BCS-AD11-G



BCS-AT135-G



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135-G