

LISTWA ZASILAJĄCA

- 5 GNIAZD Z UZIEMIENIEM
- PRZESŁONY OCHRONNE GNIAZD SIECIOWYCH
- BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



DWUBIEGUNOWY
WYŁĄCZNIK
PODŚWIETLANY




ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD
Z PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



ŁATWY MONTAŻ
DO PODŁOŻA



DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 1.5m / 3m / 5m

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe UN	250V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy, maksymalne obciążenie ΣIN	10A/2500W MAX
Napięcie trwałej pracy Uc	250V 50Hz
Bezpieczniki	Bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V~
System ochrony przeciwporażeniowej	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd sieciowych z uziemieniem i przestonami ochronnymi
Wtyk	PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
Wyłącznik	Podświetlany, dwubiegunowy
Obudowa	Tworzywo sztuczne samogasnące
Wymiary	320x55x50mm
Waga bez przewodu	250g

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.