

NIGHT BREAKER SILVER H7

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązań kompromisowych – czyli żarówek wytwarzających więcej światła, ale nie aż tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% jaśniejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjną srebrną osłoną (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty żarówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210NBS
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55.00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga



Średnica	11.3 mm
Masa produktu	12.50 g
Długość	59.0 mm

Trwałość

Trwałość B3	330 h
Trwałość Tc	550 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d
-----------------------------------	-------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210NBS
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992696 4052899992757 4052899992535 4062172387576 4052899992733 4062172395113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Nieopakowane 1	- x - x -		13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Karton wysylkowy 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899992641	NIGHT BREAKER SILVER H7	Paczka 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g
4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM