



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja łącznika	Roleta
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Kolor	Antracytowy
Kod koloru	RAL 7021
Oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe

Parametry uzupełniające

Typ blokowania	Elektryczny
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Sztywność kabla	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 Mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby
Wysokość	73 Mm
Szerokość	73 Mm
Głębokość	37 Mm
Głębokość wystawiania	24 Mm
Masa produktu	0,058 Kg
Targeted channel	Professional

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	67 G
Wysokość dla opakowania 1	4,5 Cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 Cm
Długość dla opakowania 1	7,5 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	755 G
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,711 Kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 Cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Product Life Status : **W sprzedaży**