

Opis

Służy do sterowania normalnie zamkniętym przełącznikiem małych zaworów lub sterowaniem wykonawczym PDM typu on-off, stabilnym sterowaniem zaworem w pętli zamkniętej, Montowany na rurociągu pętli kolektora wodnego i zaworem termostatycznym, Zawór jest zamknięty w przypadku zaniku zasilania siłownika elektrycznego, Śmigło parafinowe napędzane jest przez nagrzewanie PTC, Funkcja sprężyny powrotnej, zawór zamknięty w przypadku awarii zasilania, Brak hałasu podczas pracy, Wskazuje miejsce skoku i otwarcie, Prosty i szybki montaż nakrętek łączących, łatwy do demontażu

Elektryczny siłownik termiczny Termostat grzejnikowy Siłownik zaworu do rozdzielaczy grzewczych

Typ Normalnie zamknięty

Model TER3

Napięcie robocze 230VAC; 24VAC

Pobór mocy 2W

Stopień ochrony IP54

Podróż robocza 4,5 mm

Temperatura pracy -20 ~ 50 °C

Temperatura przechowywania -20 ~ 70 °C

Klasa bezpieczeństwa II (podwójna izolacja)

Długość kabla 100cm

Czas działania 180 sekund (otwarte-zamknięte)

Prąd początkowy około 50mA

Materiał Niepalny PC + ABS

Zawór ogrzewania podłogowego Zawór obejściowy różnicy ciśnień

Typ Części do ogrzewania podłogowego

Napięcie zasilania 230V lub 24V

Moc 2W

Kolor biały

Rozmiar połączenia M30X1,5 MM

Maksymalne obciążenie 110N

Stopień ochrony IP54

Temperatura pracy -20 °C -50 °C

Skok 4,5 MM

Temperatura przechowywania -20 °C -70 °C

Długość kabla 100cm

[www_idomtuya_pl](http://www.idomtuya.pl)