

### PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY



zbiornik  
emaliowany



ochrona  
przed przegrzaniem



ochrona przed  
włączeniem bez wody



ciśnieniowy zawór  
bezpieczeństwa



max. ciśnienie  
robocze



<b>Indeks</b>	M-D100-15F6
<b>Pojemność</b>	93 l
<b>Liczba osób</b>	3-5
<b>Panel sterowania</b>	mechaniczny
<b>Rodzaj montażu</b>	pionowy
<b>Moc znamionowa</b>	1500 W
<b>Zakres temperatur (°C)</b>	30-75°C
<b>Wskaźnik temperatury</b>	✓
<b>Wymiary zewnętrzne (W x S x G)</b>	450 x 450 x 904 mm
<b>Klasa energetyczna</b>	C

*make yourself at home*



<b>Typ termostatu</b>	zatraskowy
<b>Typ elementu grzejjego</b>	Emalia SUS316L
<b>Zbiornik wewnętrzny</b>	emaliowany
<b>Materiał obudowy zewnętrznej</b>	SPCC
<b>Sucha grzałka</b>	×
<b>Ochrona przed zamrażaniem</b>	×
<b>Ochrona przed przegrzaniem</b>	✓
<b>Ochrona przed korozją/osadzaniem się kamienia</b>	anoda magnezowa
<b>Ochrona przed włączeniem bez wody</b>	✓
<b>Cięśniowy zawór bezpieczeństwa</b>	✓
<b>Wskaźnik ogrzewania</b>	✓
<b>Wskaźnik zasilania</b>	×
<b>Zawór mieszający</b>	×
<b>Rozmiar przyłącza wody</b>	G1/2"
<b>Długość przewodu zasilającego</b>	1,5 m
<b>Akcesoria montażowe</b>	✓
<b>Napięcie znamionowe</b>	AC 220-240 V~50/60 Hz
<b>Prąd znamionowy</b>	6,52 A
<b>Max. ciśnienie robocze</b>	0,8 MPa
<b>Stopień ochrony przed wilgocią</b>	IPX4
<b>Waga netto / brutto</b>	29,7 kg / 32,4 kg
<b>Wymiary opakowania</b>	505 x 465 x 940 mm
<b>EAN</b>	6939962596457

