



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

CS RUBY

10L · 20L · 25L



ZMIĘKCZACZE DO
WODY UŻYTKOWEJ

dają wymierne efekty ekonomiczne:
zmniejszają o 50% zużycie proszków
do prania i środków czystości.

Przeznaczone do usuwania twardości wody
w domach jednorodzinnych, restauracjach,
myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

ZALETY:

- Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni
- Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy



FUNKCJONALNOŚĆ:



**NAJLEPSZA GŁOWICA
W SWOJEJ KLASIE**

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS RUBY 10	CS RUBY 20	CS RUBY 25
Przepływ (m³/h)	1	1,4	1,7
Pojemność złoża (litr)	10	20	25
Pojemność jonowymienna (m³/dH)	21	51	64
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,0	2,0	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	21	46	59
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	23 / 44 / 65	23 / 44 / 111	23 / 44 / 132
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	8" / 17"	8" / 35"	8" / 44"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

TWARDZOŚĆ WODY (stopnie niemieckie)	CS RUBY 10	CS RUBY 20	CS RUBY 25
15 dh	1,4	3,4	4,1
23 dh	0,9	2,1	2,4
33 dh	0,6	1,5	1,8

EKSPLOATACJA:



Zmiękczacz wody **CS RUBY** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po około **5 - 10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.