

Tester Pojemności Akumulatorów DELTABAT® 30



DELTABAT® 30 został zaprojektowany z myślą o serwisach zajmujących się obsługą posprzedażną i reklamacjami akumulatorów. Umożliwia potwierdzenie stanu akumulatora poprzez rzeczywisty pomiar jego pojemności. Przy rozładowaniu prądem innym niż C20 tester może obliczyć spodziewaną pojemność ogniwa lub akumulatora wykorzystując **współczynnik Peukerta**. DELTABAT® oferuje również badanie pojemności akumulatora opisane w normie **EN:PN 50342-1**.

Dostępne funkcje:

Tryb uproszczony:	Rozładowanie pojemnością C20
Tryb zaawansowany:	Konfigurowalne parametry testowe
Tryb rozładowania mocą:	1W - 400W
Test ładowania	
Test paneli PV	
Pomiar rezystancji wewnętrznej	

DELTABAT® 30 oferuje użytkownikowi możliwość przeprowadzenia testu rozładowania z precyzyjnie określonym prądem lub mocą. W oparciu o czas pracy akumulatora do osiągnięcia zadanego napięcia końcowego, urządzenie wyznacza rzeczywistą pojemność ogniwa.

Parametry techniczne:

Zakres działania:	
Napięciowe testowanych akumulatorów	1V -30V
Prąd rozładowania:	0,1A -30A
Moc rozładowania:	1W - 400W
Obsługiwane rodzaje akumulatorów:	
Ołowiowo-kwasowe	SLI, EFB, GEL, AGM, Trakcyjne
Litowe	Lion, LiFePO4
Niklowo - kadmowe	NiCd,
Sodowo - jonowe	Na -ion
Wersje językowe:	polski, angielski
Waga urządzenia:	4,4 kg
Wymiary urządzenia:	(D/W/Sz) 321 (307+14) x 170 (130+40) x 212mm
Długość przewodów pomiarowych:	105 cm
Kod EAN:	5906236591945

Integracja z aplikacją **Battery Service Integrator**

DELTABAT® 30 umożliwia eksport raportów z testów pojemności przez przewód USB bezpośrednio do aplikacji Battery Service Integrator – specjalistycznego narzędzia do analizy wyników z urządzeń serii **POWER**, takich jak **BLT150T**, **BLT600-QR** oraz **DBT-12+**.

Zebranie wyników z tych trzech testerów pozwala na stworzenie kompleksowego raportu technicznego, który w jasny sposób ukazuje stan akumulatora. To idealne rozwiązanie dla serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, techników obsługujących floty wózków widłowych, zwykłych oraz specjalistów branży bateryjnej, dla których precyzyjna i kompletna diagnostyka jest kluczowa.

Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika do diagnostyki. Firma DTE Power Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w treści materiałów marketingowych. Karta katalogowa DELTABAT 30 - v. 0.1

DTE Power sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12, 38-200 Jasło

NIP: 6852352365

KRS: 0001060396

www.dte.com.pl



+48 13 446 59 19

+48 724 601 186



sprzedaz@dte.com.pl

pomoc@dte.com.pl