



Zakres temperatury: **+3°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R134a / R290**

Nazwa	SUMBA 1.0	SUMBA 1.5	SUMBA 2.0	SUMBA 2.5
Code	SU100	SU101	SU102	SU103
Długość [mm]	1060	1500	2040	2520
Wysokość [mm]	1260+/10	1260+/10	1260+/10	1260+/10
Głębokość [mm]	940	940	940	940
Pojemność użytkowa [dm ³]	120	195	260	335
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	0,65	0,95	1,3	1,61
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	-	-	-	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)	(+3 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	-	-	-	-
Klasa klimatyczna	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	E	E	E	E
Czynnik chłodniczy	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
Temperatura odparowania To [°C]	-15	-15	-15	-15
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	350	350	350	350
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	242	307	392	588,4
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	3,4	4,3	5,5	8,2



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie grawitacyjne (dwa parowniki)

korpus z obłachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały

obłachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej

komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały

tylne drzwi komory przechowalniczej - przesuwne (w module 1.0 i narożnikach - rozwierne)

blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)

stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)

szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)
przysłonki nocne z pleksy
lampa ze świetłówką LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub miętowa „deep pink”)
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
hinged system for the front window
korpus z obłachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor obłachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
obłachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
zestaw kółek
elektryczne grzałki odszraniania parownika (dotyczy parownika chłodzącego ekspozycję)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

