



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu:      | LOTOS LED 25/30/40W BLACK CCT |
| Indeks Ideus:        | 04551                         |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477345517                 |
| Kolor:               | Czarny                        |
| Materiał:            | Poliwęglan PC                 |
| Wysokość:            | 23 mm                         |
| Szerokość:           | 1200 mm                       |
| Głębokość:           | 75 mm                         |
| Opakowanie zbiorcze: | 30 szt.                       |

UWAGI

- trzystopniowa regulacja temperatury barwowej (WW, NW, CW)
- regulacja mocy

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                                 |
| Moc:                                                                     | 25/30/40 W                                |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                      |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła                |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem              |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 4 180 lm                                  |
| Barwa światła:                                                           | Ciepłobiała/neutralna<br>biała/zimnobiała |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 140°                                      |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                                  |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                       |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 5 280 lm                                  |
| Temperatura barwowa:                                                     | 2800K/4200K/6500K                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 86                                        |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 2                                         |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP20                                      |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz                  |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.980                                     |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                      |