



Karta informacyjna produktu

ResPoliester

To żywice poliestrowa, materiał składa się z dwóch zdolnych do reagowania składników. Składniki przed użycie muszą być razem dokładnie wymieszane. Żywica poliestrowa stosowana jest między innymi do produkcji laminatów poliestrowo-szkłanych, betonów poli-merowych, sztucznego marmuru, figur ozdobnych, pasmanterii, szpachli oraz napraw blacharsko lakierniczych, laminatach, włóknach, łodziach, jakakach.

Oba składniki należy mieszać przez ok. 2 min.

Zalety żywicy **ResPoliester** :

- Niebieski wskaźnik wiązania
- Szybkie wiązanie
- Dobra przyczepność do podłoża
- Możliwość nakładania w pionie
- Uniwersalne zastosowanie

Proporcja A : B 1:2% Komponent A

(żywica poliestrowa)

Środki ostrożności / niebezpieczeństwo / reagowanie:

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H365d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów.

P102 Chronić przed dziećmi.

P271 Stosować wyłącznie na zew., lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.

P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P309+P310 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P305+P310+P338+P351 W przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać ciepłą wodą przez parę minut. Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P405

Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub dostarczyć produkt oraz opakowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Komponent B (utwardzacz)

Środki ostrożności / niebezpieczeństwo / reagowanie:

H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314

Powoduje poważne oparzenia skóry.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież.

P301+P310 W przypadku połknięcia : Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody / przysznycem.

P501 Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub dostarczyć produkt oraz opakowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

