



Producent:

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973005780



PL Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 5L
DE Śnieżka EKO Acryl weiß hypoallergene Farbe für Wände und Decken 5L
CS Śnieżka EKO akrylová bílá hypoalergenní barva na stěny a stropy 5L
SK Śnieżka EKO akrylová biela hypoalergénna farba na steny a stropy 5L
LT Śnieżka EKO akriliniai balti hipoalergiški dažai sienoms ir luboms 5L
BG Śnieżka EKO акрилна бяла хипоалергенна боя за стени и тавани 5L

LV Śnieżka EKO akrila balta hipoalergiska krāsa sienām un griestiem 5L
HU Śnieżka EKO akril fehér hypoallergén festék falakra és mennyezetre 5L
RO Śnieżka EKO vopsea acrilică albă hipoalergenică pentru pereți și tavane 5L
ET Śnieżka EKO akrüül valge hüpoallergeenne värv seintele ja lagedele 5L
FI Śnieżka EKO akryyli valkoinen hypoallergeeninen maali seinille ja katoille 5L

[PL] informacje



[EN] informations



Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 5L

EKO Śnieżka to hipoalergiczna, matowa farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy śnieżnobiałe, estetyczne powłoki, które pozwalają ścianom „oddychać”, zapewniając zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu.

Produkt jest przyjazny dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych – badania przeprowadzone przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły brak działania alergizującego i drażniącego.

Farba łatwo się rozprowadza, nie chłapie podczas malowania i zapewnia dobre krycie. Wydajność wynosi do 13 m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

Śnieżka EKO acrylic paint white hypoallergenic for walls and ceilings 5L

EKO Śnieżka is a hypoallergenic, matt acrylic paint for painting walls and ceilings indoors. It creates a snow-white, aesthetically pleasing coating that allows the walls to "breathe", ensuring a healthy microclimate in the room.

The product is friendly for allergy sufferers and particularly sensitive people - tests carried out by the Department of Clinical and Environmental Allergology at the Jagiellonian University Medical College confirmed the absence of allergenic and irritant effects.

The paint spreads easily, does not splash during painting and provides good coverage. The capacity is up to 13 m² from 1 litre with a single coat.



Zalety:

- Przyjazna dla alergików i osób wrażliwych
- Śnieżnobiałe, matowe wykończenie
- Zapewnia „oddychanie” ścian
- Dobre krycie powierzchni
- Wydajność do 13 m²/L
- Łatwa aplikacja – nie chlapie
- Produkt ekologiczny

Parametry:

- Produkt:** EKO Śnieżka
- Rodzaj:** farba akrylowa
- Wykończenie:** matowe
- Kolor:** biały
- Pojemność:** 5 L
- Wydajność:** do 13 m²/L
- Ilość warstw:** 1-2
- Czas między warstwami:** ok. 4 godziny
- Temperatura stosowania:** od +10°C do +30°C
- Sposób aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń
- Producent:** Śnieżka
- Hipoalergiczna** – bez działania drażniącego

Advantages:

- Allergy- and sensitivity-friendly.
- Snow-white matt finish
- Ensures walls "breathe"
- Good surface coverage
- Yields up to 13 m²/L
- Easy application - no splashing
- Environmentally friendly product

Parameters:

- Product:** EKO Sniezka
- Type:** acrylic paint
- Finish:** matt
- Colour:** white
- Capacity:** 5 L
- Spread ingrate:** up to 13 m²/L
- Number of coats:** 1-2
- Time between layers:** approx. 4 hours
- Temperature of application:** +10°C to +30°C
- Application method:** brush, roller, hydrodynamic spraying
- Application:** walls and ceilings indoors
- Manufacturer :** Śnieżka
- Hypoallergenic** - no irritant effect



Skład:

- Wodna dyspersja żywic akrylowych
- Pigmenty i wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające aplikację i trwałość powłoki
- Środki pomocnicze

Środki ostrożności:

- Przed użyciem dokładnie wymieszać
- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Unikać kontaktu z oczami i skórą
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi
- Postępować zgodnie z informacjami na etykiecie i w karcie charakterystyki

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

Composition:

- Aqueous dispersion of acrylic resins
- Mineral pigments and fillers
- Additives to improve application and durability of the coating
- Excipients

Precautions:

- Stir thoroughly before use.
- Apply at temperatures between +10°C and +30°C
- Avoid contact with eyes and skin
- Use in well-ventilated areas
- Protect from frost
- Keep in tightly closed container
- Keep out of the reach of children
- Proceed according to details on the label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**