


INSTRUKCJA MONTAŻU TRAMPOLINY 1,4M



- 1** Zainstaluj odpowiednie akcesoria na trampolinie dziecięcej i sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne.



- 2** Wyjmij 6 rur sprężynujących i połącz 6 krótkich widełek krzyżowych w okrągły kształt.



- 7** Zamontuj rurkę dwustronną do mocowania poziomego pręta – krótszy koniec włóż w kolumnę ochronną i dociśnij do dołu. Zwróć uwagę, aby zamontować rurkę dwustronną w środkowej części dysku, jak pokazano na ilustracji – z dwoma przeciwnymi punktami montażu.



- 8** Połącz sześć rur wygiętych w okrąg, wyrównaj otwory między kolejnymi rurami i przewleczy śruby.



- 3** Zamontuj matę do skakania i sprężyny. Użyj narzędzia montażowego, by poziomo naciągać sprężyny do otworów i zaczepić je. Zwracaj uwagę, by montować sprężyny na krzyż i w równych odstępach. Dopasuj otwory w sprężynach i rurach stalowych, a następnie zamontuj pozostałe sprężyny.



- 4** Zamontuj nogi w kształcie litery U odwrótnie (do góry nogami) – umieść je poziomo i wciśnij do środka po obu stronach, upewniając się, że są dobrze dociśnięte. Następnie zamontuj 6 przysawek.



- 9** Umieść powstały okrąg na poręczy ochronnej. Zamontuj śruby po kolei. Po zamontowaniu wszystkich 6 śrub, dokręć je kluczem imbusowym.



- 10** Przymocuj ochronną siatkę z materiałem filcowym w odpowiedniej kolejności, dopasuj drzwi z zamkiem błyskawicznym i zwiąż elastyczną taśmę pod siatką ochronną z hakiem sprężyny.



- 5** Zamontuj 6 słupków pionowych, ustawiając koniec ze śrubą skierowaną ku górze.



- 6** Zamontuj 6 ochraniaczy przeciwwstrząsowych oraz siatkę ochronną, tak aby strona z materiałem była skierowana na zewnątrz.



- 11** Zamontuj poziomy pręt w kształcie litery L, dopasuj go do otworu i dokręć czarną śrubę.



- 12** Zamontuj przeciwny pręt L, następnie zamocuj poziomy pręt pośrodku – montaż zakończony.