

QUICK DRY SZYBKA MASA SZPACHLOWA



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 13.10.2023

Super lekka, akrylowa masa szpachlowa charakteryzująca się innowacyjną recepturą oraz idealnie dobraną konsystencją, dzięki temu wyrównywanie ubytków, pęknięć i nierówności w ścianach, fasadach i sufitach można wykonać bardzo szybko i wyjątkowo łatwo. Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, aby uzyskać gładką, białą powierzchnię idealnie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz ftalowe.

Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych, dzięki czemu nie spływa ze ścian ani z sufitów, co wpływa zarówno na wygodę pracy, jak również na oszczędności (brak strat materiału). Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- ▶ bardzo łatwa aplikacja, wystarczy jedna warstwa
- ▶ doskonała przyczepność
- ▶ łatwa w szlifowaniu
- ▶ nie spływa z pionowych powierzchni
- ▶ nie kurczy się, nie pęka
- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

- ▶ wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach przed malowaniem
- ▶ uszczelnianie fug między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami
- ▶ drobne naprawy przed malowaniem

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wygląd powłoki	gładka, biała, matowa
Czas wstępnego schnięcia	ok. 10 min (jedna warstwa)
Całkowity czas schnięcia	grubsze warstwy do 2h/1mm
Wydajność	0,7 kg/m ² (warstwa 1 mm)
Max grubość pojedynczej warstwy	do 5 mm
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). Pomiarów dokonano w warunkach +23°C i wilgotności 50%.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu.

QUICK DRY SZYBKA MASA SZPACHLOWA

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 13.10.2023



Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Słabe i mocno chłonne podłoża należy wzmocnić emulsją gruntującą.

Aplikacja

- Osłonić otoczenie malowanych powierzchni.
- Masę nakładać szpachelką packą stalową lub z tworzywa sztucznego i wstępnie wygładzić.
- Przy wypełnianiu ubytków większych niż 5 mm masę należy nanosić warstwami (przy czym kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej).
- Po całkowitym wyschnięciu masy można przystąpić do szlifowania powierzchni.
- Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, aby uzyskać gładką, białą powierzchnię, idealnie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz ftalowe.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10022061	pojemnik	250 ml	6	1566	590 7516 98242 2
10022062	pojemnik	750 ml	4	600	590 7516 98244 6

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.