

1. Montaż – krok po kroku

1. **Przygotuj powierzchnię montażową** – czystą, suchą i odtłuszczoną.
 2. **Odklej warstwę ochronną** z taśmy klejącej na spodzie.
 3. **Przyklej taśmę LED** w pożądanym miejscu – najlepiej w **profilu aluminiowym** (dla chłodzenia).
 4. **Podłącz taśmę do zasilacza 12V DC**, pamiętając o biegunowości:
 - **+12V** (czerwony)
 - **GND** – (czarny)
 5. **Włącz zasilanie** i sprawdź działanie.
-

2. Wybór zasilacza

- Moc całkowita: **15W × długość taśmy (np. 5 m = 75W)**
 - Użyj zasilacza z zapasem 20–30% mocy
 - Do dłuższych odcinków – zasilaj z obu końców lub stosuj wzmacniacz LED
-

3. Uwagi bezpieczeństwa

- **Nie podłączaj bezpośrednio do 230V!**
 - Taśma IP20 – przeznaczona **tylko do wnętrza**, z dala od wilgoci
 - **Nie wyginaj ostro** taśmy i nie uszkodzaj powłoki PCB
 - Nie używaj bezpośrednio na materiałach łatwopalnych bez izolacji
 - Do intensywnego świecenia zalecany **profil aluminiowy** (odprowadzanie ciepła)
-

4. Konserwacja

- Czyść delikatnie suchą szmatką
 - Nie używaj środków chemicznych ani wody
 - Odłącz zasilanie przed serwisem
- .

