

ALU-HOT TAPE 5004

OPIS PRODUKTU:

Taśma grubości 50 mikronów o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie folii aluminiowej, w połączeniu z wysokiej jakości klejem akrylowym specjalnie modyfikowanym, przełożona papierem silikonowym.

CECHY PRODUKTU: 100% aluminium • zapewnia doskonałe odbicie zarówno ciepła i światła. • Wysokiej jakości klej o wysokiej adhezyjności i sile przyciągania gwarantuje trwałe uszczelnianie i mocowanie rozgałęzień, zgięć, na stykach materiałów i poszczególnych segmentów izolacji • Dobra odporność na starzenie się zarówno wewnątrz i na zewnątrz. • **Odporna na wysokie temperatury (krótkotrwała do 350 °C)**

DANE TECHNICZNE PRODUKTU: WŁAŚCIWOŚCI	M.METRYCZNA	M.ANGIELSKA	METODY TESTÓW
Grubość nośnika	50 mikronów	2.0 Mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Całkowita grubość taśmy	90 mikronów	3.6 Mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Przyczepność do stali	20 N/25mm	72 Oz./In.	PSTC-101 / ASTM D 3330
Próba toczącej się kulki	15 cm	6.0 In.	PSTC-6 / ASTM D 3121
Wytrzymałość na rozciąganie	75 N/25mm	17.0 Lb/In	PSTC-131 / ASTM D 3759
Wydłużenie%	3.5	3.5	PSTC-131 / ASTM D 3759
Zakres temperatur	-30 °+200°C	-22 ~ +392°F	-----
Odporność ogniowa	klasa	B1	DIN 4102-1:1998-05
Optymalne temperatury aplikacji	+10 ~ 40°C	+50 ~ +105 °F	-----