

Śruba M14x1,5x90 kl. 10.9 DIN960 czarna 1szt._89134

Śruba M14x1,5x90 kl. 10.9 DIN960 czarna 1szt.

Śruba M14x1,5x90 kl. 10.9 DIN960 czarna 1szt. to śruba sześciokątna z częściowym gwintem i łbem stożkowym, stosowana w połączeniach wysokowytrzymałych maszyn rolniczych. Wykonana ze stali 10.9 fosforanowanej na czarno, zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Zgodna z normą DIN960 do montażu z podkładkami i nakrętkami.



Śruba M14x90 DIN960 - Specyfikacja techniczna:

- Średnica gwintu: M14
- Skok gwintu: 1,5mm
- Długość całkowita: 90mm
- Klasa wytrzymałości: 10.9
- Materiał: stal 10.9 fosforanowana
- Dedykowany do: połączenia koła, lemieszy, ram

Śruba sześciokątna DIN960 - Zastosowanie:

- piasty kół ciągników i przyczep
- montaż lemieszy pługów
- ramy agregatów uprawowych
- połączenia wałów napędowych
- naprawy podwozi maszyn



Śruba M14x1,5x90 czarna - Dodatkowe informacje:

- □ Powłoka fosforanowa antykorozyjna
- □ Częściowy gwint do ściskania
- □ Waga 0,125kg/szt.

Śruba 10.9 DIN960 - FAQ

- **Długość gwintu?** 32mm.
- **Czy do maszyn rolniczych?** Tak, standard w ciągnikach i narzędziach.
- **Jaka klasa wytrzymałości?** 10.9, do obciążeń dynamicznych.
- **Norma DIN960?** Śruba z niepełnym gwintem i łbem stożkowym.

Śruba M14x90 kl.10.9 zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Śruba M14x1,5x90 kl. 10.9 DIN960 czarna 1szt.**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.