

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

SZPICAK SDS PLUS 14x250 MM WS-SDS-SZ14x250

Model:

PRO-WA601

EAN:

5901571511016

Producent:

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała, Polska
e-mail: gpsr@firma-pro.pl
Tel. +48 33 818 39 09

1. Opis Produktu

Szpicak wykonany ze stali 40Cr Zalecany do stosowania w młotach udarowo-obrotowych bez blokady obrotów Materiały do obróbki: beton, cegła Rozmiar: 14 x 250 mm Uchwyt narzędziowy: SDS PLUS

2. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Szpicak SDS Plus jest narzędziem przeznaczonym do kucia i rozbijania twardych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła, granit, kamień naturalny i sztuczny, cegła, mur oraz tynk. Wykonany ze stali 40Cr, narzędzie zapewnia wysoką trwałość i efektywność pracy.

Zidentyfikowane zagrożenia:

Obrażenia mechaniczne: Ryzyko skaleczeń lub innych urazów podczas obsługi narzędzia, zwłaszcza przy kontakcie z ostrymi krawędziami.

Uszkodzenie materiału: Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia powierzchni

materiału lub narzędzia.

Zużycie narzędzia: Intensywne użytkowanie bez odpowiedniej konserwacji może przyspieszyć zużycie narzędzia, obniżając jego efektywność.

Środki zapobiegawcze:

Stosowanie środków ochrony osobistej: Używaj okularów ochronnych i rękawic, aby zminimalizować ryzyko obrażeń podczas pracy z narzędziem.

Kontrola stanu produktu: Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia lub zużycie ostrzy.

Odpowiednie użytkowanie: Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem pracy.

3. Instrukcje Użytkowania

Przygotowanie do pracy:

Sprawdzenie urządzenia: Upewnij się, że narzędzie nie posiada widocznych uszkodzeń ani oznak zużycia.

Montaż produktu: Zamocuj narzędzie w uchwycie SDS Plus, upewniając się, że jest stabilnie i prawidłowo osadzone.

Dobór parametrów pracy: Dostosuj prędkość obrotową młota udarowo-obrotowego do rodzaju materiału oraz wymagań pracy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Użytkowanie:

Bezpieczne trzymanie narzędzia: Trzymaj młot pewnie obiema rękami, zapewniając stabilność podczas kucia.

Prawidłowe operacje: Rozpoczynaj pracę od odpowiedniego punktu, unikając nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić narzędzia ani materiału.

Chłodzenie: Stosuj odpowiednie chłodziwo podczas pracy, aby zapobiec przegrzaniu narzędzia i materiału.

Czyszczenie i przechowywanie:

Czyszczenie: Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z opiłków i zanieczyszczeń, używając miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza.

Przechowywanie: Przechowuj narzędzie w suchym i czystym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i korozją.

Oznakowanie i zalecenia:

Produkt nie dla dzieci: Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci.

Stosowanie środków ochrony osobistej: Podczas pracy zaleca się noszenie okularów ochronnych i rękawic.

Zakaz używania uszkodzonych narzędzi: Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.
