



Silver Life



Gramatura Weight	320 g/m ²	
Skład Composition	7% SIM (Przędza Lurex - Shiny Yarn) + 30% VSC (Viscosa) + 63% PES	Konservacja Maintenance
Rodzaj Type	Dzianina knitted fabric / Tkanina Materacowa Mattress Fabric	
Test papierosa Cigarette test	Nie No	
OEKO-TEX® STANDARD 100	OEKO-TEX® STANDARD 100	
REACH	REACH Zgodność / Compliance	Tak / Yes
Martindale'a	4000	
Konserwacja Uwagi	Możliwość Prania w Temperaturze 40 st. C Ze względu na swoje właściwości nie zaleca się wybielania, suszenia mechanicznego oraz prasowania.	
Właściwości Specjalne	Odkryj bezstresowy sen. Dzianina Silver Life, zawierająca jony srebra, jest produktem nanotechnologii. Zapewniając ochronę przed bakteriami, obniża stres i pomaga zasnąć w warunkach świeżej. Silne właściwości antybakteryjne. Zapewnia poczucie świeżości, higieniczne warunki, obniża stres.	



1. Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
 2. Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odaniem od kolorów zaprezentowanych w próbiku.
 3. Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
 4. Efekt mechanienia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
 5. W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
 6. Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
 7. Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przeszycia na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przeszycia od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
 8. Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.
1. The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
2. Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
3. Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
4. Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
5. Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
6. Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
7. According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
8. It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.