

Światłówka LINIO LED T8

Kąt świecenia 300°

Szkło mleczne

230V

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

3000 K

4000 K

6000 K

100
lm/W

900 lm

9 W

1800 lm

18 W

2200 lm

22 W

F

SYMBOL	MOC	STRUMIEŃ	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/230T8L100K402	9 W	900 lm	4000K	590 mm
SW L18/230T8L100Kx02	18 W	1800 lm	3000K/4000K/6000K	1197 mm
SW L22/230T8L100K601	22 W	2200 lm	6000K	1498 mm

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 85-263 V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	3000K / 4000K / 6000K
KLASA ENERGETYCZNA	F
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	1,00
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

OSZCZĘDNOŚĆ

światłówka LINIO LED	9 W = 20 W 12 W = 26 W 18 W = 32 W 22 W = 50 W	światłówka ZWYKŁA
-------------------------	---	----------------------

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T8

