

Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 100, Typ 2 R, z zamknięciem awaryjnym



Dane produktowe

Nr art.: 73100R
GTIN: 4026092028339
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi
- Idealny do modernizacji, możliwość zabudowania w istniejących przewodach rurowych

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Wersja

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	tak
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	1,4 kg
Ciężar brutto:	1,4 kg
Spadek:	9 mm
Długość:	355 mm
Szerokość:	155 mm

Wysokość:	205 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy	
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące