



75101-39

Łącznik jednobiegunowy, 10AX

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 82 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik jednobiegunowy | Nadruk/Piktogram | nie dotyczy | Jednostka miary | szt. |
| Typ produktu | mechanizm | Rodzaj materiału | metal | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053003510 |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Wykończenie powierzchni | nie dotyczy | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolączca | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,058 kg |
| Podświetlenie | nie | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 8421053003510 |
| Dedykowany do: | klawiszy: 82010-..; 82017-..; 82018-..; 82063-..; | Głębokość produktu | 32 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudefko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 21 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 0 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |