

Karta Katalogowa

KOD:	ST-02.WIFI
NAZWA:	STEROWNIK POMPY C.O.LED (CS-07) WIFI
INFORMACJE:	- Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie domowym systemem c.o. - Przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Jego zadaniem jest załączanie pompy jeśli temperatura przekroczy żadaną wartość, oraz wyłączenie jej, jeśli piec wychłodzi się. - Posiada wyświetlacz LED - Długość przewodu czujnika - 1,2m Sterownik ST-02.WIFI przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O.. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żadaną wartość oraz wyłączenie jej jeśli kocioł wychłodzi się (na skutek wygaszania). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności, w zależności od stopnia wykorzystania kotła, sięgają nawet 60%), jak i przedłużyć żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Sterownik wyposażony jest w system zapobiegający zastaniu pompy C.O., tzw. antystop. Co około 15 dni pompa załączana jest na 15 sek. Dodatkowym zabezpieczeniem instalacji jest funkcja ochrony przez zamarznięciem wody (anty-zamarzanie). Po spadku temperatury na czujniku poniżej 5°C pompa C.O. załącza się na stałe.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ST-02.WIFI	5907547606038	20	1

PARAMETRY:

KOD	ZASILANIE	POBÓR MOCY	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY			
ST-02.WIFI	230V / 50Hz +/- 10%	2 W	2,4 GHz			

WŁAŚCIWOŚCI:	ZASILANIE 230V / 50Hz +/- 10% POBÓR MOCY 2 W ZAKRES POMIARU TEMP 10°C - 99°C STANDARD WIFI 802,11 b/g/n CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY 2,4 GHz DYREKTYWY LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE-2015/863; RED 2014/53/UE Znak: CE	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	OBUDOWA	ABS
	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	MIEDŹ
	PŁYTKA DRUKOWANA	LAMINAT MIEDZIOWANY
NORMY:	PN-EN 60730-1; PN-EN 60730-2-9; PN-EN IEC 63000:2019-01E	
ATEST:		
DEKLARACJA:	DZ UE 62/A	
TYP PRODUKTU:		
GWARANCJA:	2 lata	