

SPRAY DO ZNAKOWANIA DRÓG COO-VAR

141/Q108

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Spray do Znakowania Dróg Coo-Var to szybko schnący aerozol do znakowania linii, do stosowania na wielu powierzchniach. Dostępny w sześciu kolorach.

ZALECENIA STOSOWANIA

Spray do Znakowania Dróg Coo-Var sprawdza się idealnie w sytuacjach gdzie ważne są szybkość i skuteczność. Wygodny, szybki system do znakowania linii na parkingach, kortach tenisowych, na budowach, w fabrykach, szkołach i w miejscach wymagających szybkiego oznakowania. Nadaje się do różnych powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, w tym podłoża bitumicznych, asfaltu i betonu. Idealny do stosowania z Wózkami do Malowania Linii Coo-Var oraz szablonami do ogólnych oznaczeń.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Aerozol 750 ml

WYKOŃCZENIE

Matowe

KOLOR

Biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony i czarny

GĘSTOŚĆ

Brak danych

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH

Brak danych.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

Proszę zwróć uwagę na sekcję UWAGI. | Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

LEPKOŚĆ

Brak danych

PUNKT ZAPŁONU

Powyżej 40°C

CZAS SCHNIĘCIA

Dla dotyku: 15-30 min przy 20°C

Dla wyschnięcia: 2 godz. przy 20°C

Do pełnej trwałości:

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

MINIMALNY CZAS DLA PONOWNEGO MALOWANIA

2 godziny

SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA

Uwaga – W przypadku stosowania na inne powłoki na posadzkach należy sprawdzić efekt na małej powierzchni.

ZAWARTOŚĆ LZO

Brak danych. | LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

SZCZEGÓŁY APLIKACJI

Ograniczenia stosowania:	brak danych.
Metoda:	puszka podczas malowania jest odwrócona
Rozcieńczanie:	brak danych.
Ciśnienie w dyszy:	brak danych.
Wielkość dyszy:	brak danych.
Czyszczenie rozpuszczalnikiem:	brak danych.
Ponowne malowanie po:	2 godz.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie są czyste, suche i wolne od smaru, tłuszczu, oleju oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MIESZANIA

Wstrząsać puszką przez co najmniej 1-2 min. od czasu gdy kulka mieszająca zacznie grzechotać. Powtarzać ponownie w trakcie aplikacji.

WAŻNE - Po użyciu nie dopuścić, aby farba zaschła w dyszy. Należy obrócić puszkę do góry dnem i naciskać zawór przez chwilę, aż momentu do oczyszczenia zaworu.

WARUNKI APLIKACJI

Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej.

Najlepiej używać z aplikatorem, prędkość ruchu wpływa na grubość powstałej powłoki. Nie stosować jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 3°C lub wilgotność względna przekracza 90%.

POPZEDNIA WARSTWA

Brak danych.

KOLEJNA WARSTWA

Spray do Znakowania Dróg Coo-Var

UWAGI

60 do 100 m długości x 50mm szerokości linii, w zależności od średniej ilości materiału naniesionej na powierzchnię.

PRZECHOWYWANIE: zalecane jest przechowywanie aerozolu na boku aby zapobiec blokowaniu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10773

WERSJA

09E20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

tel. +48 61 679 32 00
e-mail: info@noxan.pl
www.noxan.pl

