

Intra P9100B

Taśma papierowa, maskująca odporna na UV do 14 dni

OPIS

Intra P9100B jest taśmą z wodoodpornego papieru kretonowego pokrytego klejem akrylowym. Całkowita grubość taśmy 0,14mm. Taśma rekomendowana do ogólnych prac maskujących podczas malowania i zabezpieczania ścian, okien, drzwi, listew, profili. Odporna na temperaturę do +100°C i promieniowanie UV do 14 dni.

ZASTOSOWANIE

- Profesjonalna taśma malarska i maskująca do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odpowiednia do wszystkich technik malarskich i nakładania farb pędzlem lub natryskowo
- Owijanie, spinanie, porządkowanie lekkich przedmiotów w trakcie produkcji, magazynowania, transportowania
- Ogólne zastosowania dla temperatur do +100°C (1 godzina) przy łączeniu, owijaniu, uszczelnianiu i maskowaniu.

ZALETY PRODUKTU

- Gładka powierzchnia papieru kretonowego o matowym wykończeniu, w którą farba nie wsiąka głęboko w włókna papieru lecz pozostaje na jej powierzchni, co zapobiega przeciekaniu farby.
- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporna na promieniowanie UV do 14 dni
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Dobra przyczepność
- Dobra odporność mechaniczna i pewne przyleganie
- Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę
- Odporność temperaturowa ciągła do +100°C
- Można pisać po powierzchni taśmy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Kolor	-	ciemny niebieski	-
Grubość	mm	0.14	-
Siła rozrywająca	N/cal	70	-
Odporność na UV	Dni	14	-
Przyczepność do stali	N/cal	2.8-3.3	GB/T 2792-2014
Wytrzymałość temperaturowa (1 godz.)	°C	100	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy biały
- Pakowanie: rolki foliowane

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. Mogą się skleić. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Taśma papierowa jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i może być wystawiana na światło słoneczne. Należy ją usunąć do 14 dni od naklejenia dla zapewnienia usunięcia bez pozostawienia resztek kleju na powierzchni. Należy także mieć na uwadze, że czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy usuwać taśmę ze stałą prędkością pod kątem 90 stopni.

Zawsze zalecamy wcześniejsze sprawdzenie taśmy na małej powierzchni w połączeniu z wybraną techniką malarską i rodzajem farby. Przeprowadzenie takiego testu pozwoli ocenić jakość wykonania oraz wybrać właściwy sposób użycia taśmy.

Klej akrylowy na powierzchniach czystych, litych i twardych pozwala na repozycjonowanie taśmy w trakcie jej naklejania.

Powierzchnia na którą naklejana jest taśma powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2025-05-26 v1